

Polyclad Pro PU



ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Características principales

- > Revestimiento vinílico para paredes y techos de 1,25 mm de espesor
- > Suaves tonos pastel y sutil decoración marmoleada
- > Tratamiento de protección con PUR
- > Diseñado para soldarse con pavimentos Polyflor
- > Áreas críticas de higiene



Características del Producto	Norma	Resultado
Espesor total	ISO 24346 (EN 428)	1.25mm
Peso total	ISO 23997 (EN 430)	1900g/m ²
Tratamiento de protección		PU

Formatos de Rollo	Dimensiones	Diseños	Cantidad por Caja	Cobertura por Caja/Rollo
Rollo	1.83m x 30m	6	-	54.9m ²

Características de Desempeño	Norma	Resultado
Rendimiento general	EN 15102: 2007 +A1: 2011	Cumple
Reacción al fuego	EN 13501-1 AS/NZS 3837 ISO 5660 ASTM E84 CAN/ULC S102.2	Clase B-s2-d0 Grupo 1 NZBC Verification Method C/VM2 Ann. A: Class 1-S smoke less than 250m ² /kg NCC Specifications C1.10 and A 2.4: Class 1 smoke less than 250m ² /kg Clase A FSV < 25, SDV <50
Flexibilidad	ISO 24344 part A (EN 435)	Apto
Solidez colores-luz	ISO 105-B02 (Método 3)	≥6

Sostenibilidad	Norma	Resultado
Reciclable		100%
Contenido reciclado		25%
REACH		Conforma
Finnish M1 Classification		Certificado
ISO 16000 TVOC		≤100 µg/m ³

Mantenimiento

	Norma	Resultado
Resistencia a agentes químicos	ISO 26987 (EN 423)	Buena resistencia

Todas las gamas de vinilo comerciales “en rollo” de Polyflor proporcionan una solución de suelo continua, impermeable e higiénica que puede limpiarse con toda confianza siguiendo los procedimientos de mantenimiento recomendados y los productos de mantenimiento aprobados. La aplicación de un régimen de limpieza eficaz es la defensa más importante contra las infecciones.

Higiene

	Norma	Resultado
Resistencia a bacterias	ISO 846 Part C	No favorece el crecimiento
Cuartos limpios	ISO 14644-1	Clase 4



Polyflor Ltd. Oficina Central


PO Box 3, Radcliffe New Road, Whitefield, Manchester, M45 7NR • Tel: +44 (0) 161 767 1111 • Email: info@polyflor.com • www.polyflor.com

© En el momento de la redacción y publicación de la ficha, toda la información está correctamente especificada. La empresa se reserva el derecho a modificar las especificaciones de este producto en cualquier momento sin previo aviso a terceros.

Polyclad Pro PU



GAMA DE COLORES



White Chalk 4093 w/r 4093
NCS S 0603-G80Y LRV 80



Frosted Grey 4094 w/r 4094
NCS S 1502-Y50R LRV 65



Biscuit Beige 4092 w/r 4092
NCS S 1505-Y40R LRV 62



Grey Steel 4095 w/r 4095
NCS S 2500-N LRV 56



Blue Shingle 4097 w/r 4097
NCS S 1005-R90B LRV 71



Dusted Blue 4096 w/r 4096
NCS S 0907-B20G LRV 72

w/r - Cordón de soldadura

LRV - Valor de reflexión de la luz

NCS - Natural Colour System

Polyflor Ltd. Oficina Central

PO Box 3, Radcliffe New Road, Whitefield, Manchester, M45 7NR • Tel: +44 (0) 161 767 1111 • Email: info@polyflor.com • www.polyflor.com

© En el momento de la redacción y publicación de la ficha, toda la información está correctamente especificada. La empresa se reserva el derecho a modificar las especificaciones de este producto en cualquier momento sin previo aviso a terceros.