

# Starfloor Click Solid 30

## FICHA TÉCNICA

Clasificación	Norma	Valor Tarkett
Tipo de producto	EN ISO 10582	Pavimento vinílico heterogéneo
Clasificación residencial	EN ISO 10874	23 Intenso
Clasificación Comercial	EN ISO 10874	31 Moderado
Características	Norma	Valor Tarkett
Espesor total	EN ISO 24346	5 mm
Espesor capa de uso	EN ISO 24340	0,30 mm
Peso total	EN ISO 23997	8900 g/m <sup>2</sup>
Clasificación capa de uso	EN ISO 10582	Tipo I
Tratamiento de protección		TopCoat
Relieve Registrado		Sí
Bordes biselados		4 sides
Sistema de instalación		Click
Características Marcado CE	Norma	Valor Tarkett
Declaración de prestaciones #	EN 14041	0197-0012-DOP-2021-06
Características Técnicas	Norma	Valor Tarkett
Estabilidad dimensional	EN ISO 23999	≤ 0,15 % Valor medio obtenido : ≤ 0.10 %
Abarquillamiento	EN ISO 23999	≤  I  mm
Comportamiento al fuego	EN 13501-1	Bfl-s1
Punzonamiento estático	EN ISO 24343-1	≤ 0.10 mm
Comportamiento a patas de mobiliario	EN ISO 16581	Sin daños
Comportamiento a sillas con ruedas	EN ISO 4918	Sin daños
Aislamiento ruidos de impacto - ΔLw	EN ISO 717-2	5 dB
Reverberación del sonido	NF S31-074	Clase C (≤ 85 dB)
Resistencia Térmica	EN ISO 10456	0,05 m <sup>2</sup> •K/W
Solidez colores - Luz	EN ISO 105-B02	≥ 6
Resistencia a productos químicos	EN ISO 26987	Buena Resistencia
Resbaladicidad	DIN 51130	R9 R10
Resbaladicidad	EN 13893	Clase DS (μ ≥ 0,30)
Resistencia a la tracción	EN ISO 24345	≥ 50N / 50mm
Calefacción radiante		Sí (máximo 27°C)
Sostenibilidad, Medioambiente y Calidad del aire interior	Norma	Valor Tarkett
Reciclabilidad		Reciclable
ReStart® Listo		Sí
Total contenido reciclado	ISO 14021	35 %
Huella de Carbono (Cradle-to-Gate, EPD Modulos A1-A3)		13,38 kg CO <sub>2</sub> e /m <sup>2</sup>
Huella de Carbono (EPD Modulos A-D)		6,79 kg CO <sub>2</sub> e /m <sup>2</sup>
Contenido de Ftalatos		100% Libre de ftalatos
Emisiones COV tras 28 días	EN 16516	Platino (≤ 10 μg / m <sup>3</sup> )
Emisiones de formaldehído		E1
Certificado de Salud de los Materiales		Sí
Etiqueta de emisiones		A+
Formatos y diseños		
Lama	Lama 1211 x 190,5mm - 7 Lamas=1,61 m <sup>2</sup> /caja - 56 cajas/pallet	
Loseta	Loseta 324 x 601 mm - 8 Losetas=1,56 m <sup>2</sup> /caja - 60 cajas/pallet	
Número de diseños disponibles	20	

Relieve registrado: Disponible solo para los diseños Highland Oak & Delicate Oak.

Antideslizante R9: solo para las referencias Highland Oak & Delicate Oak



La información anterior está sujeta a modificaciones en beneficio de mejoras adicionales (21/09/2023). Según el Reglamento Europeo N° 305/2011 para el Marcado CE y las Declaraciones de Prestaciones están disponibles en nuestro sitio web <https://www.tarkett.es> Deben seguirse las instrucciones de Tarkett sobre instalación, limpieza y mantenimiento. Comuníquese con Tarkett en la dirección que se muestra para obtener más instrucciones.