

Arcade

FICHA TÉCNICA

Clasificación	Norma	Valor Tarkett	Valor Requerido
Tipo de producto	EN 1307	Revestimientos de suelo textiles	
Clasificación Comercial	EN 1307	32 General	
Quality & environment certifications		ISO 9001 ISO 14001	
Características	Norma	Valor Tarkett	Valor Requerido
Galga		1/8"	
Construcción de fibra	ISO 2424	Pelo Cortado	
Método de teñido		Piece dyed continuous	
Revés primario	ISO 2424	Polester fleece	
Revés secundario	ISO 2424	B1 ProBase DESSO EcoBase® - Containing on average 80% C2C positively defined recycled content	
Espesor total	ISO 1765	9,50 mm (0,37 ") 10,50 mm (0,41 ")	
Espesor real de la fibra	ISO 1766	7 mm (0,28 ")	
Total Mass	ISO 2424	4900 g/m ² (144,5 oz/yd ²)	
Peso Total	ISO 8543	1540 g/m ² (45,4 oz/yd ²)	
Peso efectivo de fibra	ISO 8543	1200 g/m ² (35,392226 oz/yd ²)	
Densidad de fibra	ISO 8543	0,171 g/cm ³	
Densidad	ISO 1763	1070 /dm ²	
Características Marcado CE	Norma	Valor Tarkett	Valor Requerido
Declaración de prestaciones #	EN 14041	0493-CPR-0002-08 0493-CPR-0002-04	
Comportamiento electrostático	ISO 6356	Antiestático (≤ 2 kV)	≤ 2 kV
Electrical resistance	ISO 10965	Static dissipative (≤ 1x10 ⁹ Ω)	
Comportamiento al fuego	EN 13501-1	Bfl-s1 Cfl-s1	
Resbaladidad	EN 13893	Clase DS (μ ≥ 0,30)	
Resistencia Térmica	ISO 8302	0,125 m ² •K/W 0,101 m ² •K/W	
Emisiones de formaldehído	EN 717-1	E1	
Contenido de Pentaclorofenol		DL	
Características Técnicas	Norma	Valor Tarkett	Valor Requerido
Clasificación de lujo	EN 1307	LC5	
Aislamiento ruidos de impacto - ΔLw	ISO 10140	28 dB	
Absorción acústica - αw	ISO 354	0.2	
Comportamiento a sillas con ruedas	ISO 4918	Intensive use Occasional use	
Calefacción radiante		Sí (máximo 27°C)	
Solidez colores - Luz	ISO 105-B02	≥ 5	≥ 5
Solidez colores al agua - Manchado	ISO 105-E01	≥ 2-3	≥ 2-3
Solidez colores al agua - Cambio de color	ISO 105-E01	≥ 3-4	Plain: ≥ 3-4 / Other ≥ 3
Solidez colores por rozamiento húmedo	ISO 105-X12	≥ 3	≥ 3
Solidez colores por rozamiento	ISO 105-X12	≥ 3-4	≥ 3-4
Sostenibilidad, Medioambiente y Calidad del aire interior	Norma	Valor Tarkett	Valor Requerido
Cradle to Cradle®		Bronce Plata	
Certificado CRI Green Label Plus	-	GLP 3372 GLP 100088	
GUI Fine Dust		Basic	
GUI Allergy Certificate #		Certificate AT 100-111-17	
Certificado de Salud de los Materiales		Sí	
Total contenido reciclado		39,2 % 0 %	
Global Green Tag		Nivel A	
Contenido de Ftalatos		100% Libre de ftalatos	
ReStart® Listo		Sí	
Formatos y diseños			
Loseta		Tile 50 x 50 cm - 16 Losetas=4 m ² /caja - 36 cajas/pallet	
Número de diseños disponibles		24	



La información anterior está sujeta a modificaciones en beneficio de mejoras adicionales (22/04/2022). Según el Reglamento Europeo N ° 305/2011 para el Mercado CE y las Declaraciones de Prestaciones están disponibles en nuestro sitio web <https://www.tarkett.es> Deben seguirse las instrucciones de Tarkett sobre instalación, limpieza y mantenimiento. Comuníquese con Tarkett en la dirección que se muestra para obtener más instrucciones.