Desert

FICHA TÉCNICA

Clasificación	Norma	Valor Tarkett	Valor Requerido
Tipo de producto	EN 1307	Revestimientos de suelo textiles	
Clasificación Comercial	EN 1307	33 Intenso	
Quality & environment certifications		ISO 9001 ISO 14001	
Características	**Norma**	**Valor Tarkett**	**Valor Requerido**
Galga		1/10"	
Construcción de fibra	ISO 2424	Structured loop pile	
Método de teñido		Solution dyed	
Revés primario	ISO 2424	Poleyster fleece	
Revés secundario	ISO 2424	B1 ProBase	
Espesor total	ISO 1765	6 mm (0,24 ")	
Espesor real de la fibra	ISO 1766	3,1 mm (0,12 ")	
Total Mass	ISO 2424	4100 g/m² (120,9 oz/yd²)	
Peso Total	ISO 8543	590 g/m² (17,4 oz/yd²)	
Peso efectivo de fibra	ISO 8543	405 g/m² (11,944876 oz/yd²)	
Densidad de fibra	ISO 8543	0,131 g/cm³	
Densidad	ISO 1763	1580 /dm²	
Características Marcado CE	**Norma**	**Valor Tarkett**	**Valor Requerido**
Declaración de prestaciones #	EN 14041	0493-CPR-0002-02	
Comportamiento electrostático	ISO 6356	Antiestático (≤ 2 kV)	≤ 2 kV
Electrical resistance	ISO 10965	Static dissipative (≤ 1x10⁹ Ω)	
Comportamiento al fuego	EN 13501-1	Bfl-s1	
Resbaladicidad	EN 13893	Clase DS (μ ≥ 0,30)	
Resistencia Térmica	ISO 8302	0,059 m²•K/W	
Emisiones de formaldehído	EN 717-1	E1	
Contenido de Pentaclorofenol		DL	
Características Técnicas	**Norma**	**Valor Tarkett**	**Valor Requerido**
Clasificación de lujo	EN 1307	LC2	
Aislamiento ruidos de impacto - ΔLw	ISO 10140	24 dB	
Absorción acústica - αw	ISO 354	0.15	
Comportamiento a sillas con ruedas	ISO 4918	Intensive use	
Calefacción radiante		Sí (máximo 27°C)	
Solidez colores - Luz	ISO 105-B02	≥ 7	≥ 5
Solidez colores al agua - Manchado	ISO 105-E01	≥ 2-3	≥ 2–3
Solidez colores al agua - Cambio de color	ISO 105-E01	≥ 3-4	Plain: ≥ 3-4 / Other ≥ 3
Solidez colores por rozamiento húmedo	ISO 105-X12	≥ 3	≥ 3
Solidez colores por rozamiento	ISO 105-X12	≥ 3-4	≥ 3-4
Sostenibilidad, Medioambiente y Calidad del aire interior	**Norma**	**Valor Tarkett**	**Valor Requerido**
Cradle to Cradle®		Bronce	
Certificado CRI Green Label Plus	-	GLP 1726	
GUI Fine Dust		Basic	
Certificado de Salud de los Materiales		Sí	
Total contenido reciclado		3,2 %	
Huella de Carbono (Cradle-to-Gate, EPD Modulos A1-A3)		3,98 kg CO_2e /m²	
Global Green Tag		Nivel A	
Contenido de Ftalatos		100% Libre de ftalatos	
EPD		Sí	
ReStart® Listo		Sí	
Formatos y diseños			
Loseta	Tile 50 x 50 cm - 20 Losetas=5 m²/caja - 44 cajas/pallet		
Número de diseños disponibles	18		

La información anterior está sujeta a modificaciones en beneficio de mejoras adicionales (22/04/2022). Según el Reglamento Europeo N ° 305/2011 para el Marcado CE y las Declaraciones de Prestaciones están disponibles en nuestro sitio web https://www.tarkett.es Deben seguirse las instrucciones de Tarkett sobre instalación, limpieza y mantenimiento. Comuníquese con Tarkett en la dirección que se muestra para obtener más instrucciones.