

# Fields

## FICHA TÉCNICA

| Clasificación   | Norma       | Valor Tarkett  | Valor Requerido                    |
|---|-------------|--|------------------------------------|
| Tipo de producto  | EN 1307     | Revestimientos de suelo textiles   |                                    |
| Clasificación Comercial                                   | EN 1307     | 33 Intenso   |                                    |
| Quality & environment certifications                      |             | ISO 9001<br>ISO 14001  |                                    |
| Características   | Norma       | Valor Tarkett  | Valor Requerido                    |
| Galga   |             | 1/10"  |                                    |
| Construcción de fibra                                     | ISO 2424    | Structured loop pile   |                                    |
| Método de teñido  |             | Solution dyed  |                                    |
| Revés primario  | ISO 2424    | Polyester fleece   |                                    |
| Revés secundario  | ISO 2424    | DESSO EcoBase® - Containing on average 80% C2C positively defined recycled content |                                    |
| Espesor total   | ISO 1765    | 6,50 mm (0,26 ")   |                                    |
| Espesor real de la fibra                                  | ISO 1766    | 2,8 mm (0,11 ")  |                                    |
| Total Mass  | ISO 2424    | 4250 g/m <sup>2</sup> (125,3 oz/yd <sup>2</sup> )                                  |                                    |
| Peso Total  | ISO 8543    | 730 g/m <sup>2</sup> (21,5 oz/yd <sup>2</sup> )                                    |                                    |
| Peso efectivo de fibra                                    | ISO 8543    | 415 g/m <sup>2</sup> (12,239811 oz/yd <sup>2</sup> )                               |                                    |
| Densidad de fibra   | ISO 8543    | 0,148 g/cm <sup>3</sup>  |                                    |
| Densidad  | ISO 1763    | 1580 /dm <sup>2</sup>  |                                    |
| Características Marcado CE                                | Norma       | Valor Tarkett  | Valor Requerido                    |
| Declaración de prestaciones #                             | EN 14041    | 0493-CPR-0002-04   |                                    |
| Comportamiento electrostático                             | ISO 6356    | Antiestático ( $\leq 2$ kV)  | $\leq 2$ kV                        |
| Electrical resistance                                     | ISO 10965   | Static dissipative ( $\leq 1 \times 10^9 \Omega$ )                                 |                                    |
| Comportamiento al fuego                                   | EN 13501-1  | Bfl-s1   |                                    |
| Resbaladidad  | EN 13893    | Clase DS ( $\mu \geq 0,30$ )   |                                    |
| Resistencia Térmica                                       | ISO 8302    | 0,071 m <sup>2</sup> •K/W  |                                    |
| Emisiones de formaldehído                                 | EN 717-1    | E1   |                                    |
| Contenido de Pentaclorofenol                              |             | DL   |                                    |
| Características Técnicas                                  | Norma       | Valor Tarkett  | Valor Requerido                    |
| Clasificación de lujo                                     | EN 1307     | LC2  |                                    |
| Aislamiento ruidos de impacto - $\Delta Lw$               | ISO 10140   | 23 dB  |                                    |
| Absorción acústica - $\alpha_w$                           | ISO 354     | 0.15   |                                    |
| Comportamiento a sillas con ruedas                        | ISO 4918    | Intensive use  |                                    |
| Calefacción radiante                                      |             | Sí (máximo 27°C)   |                                    |
| Solidez colores - Luz                                     | ISO 105-B02 | $\geq 7$   | $\geq 5$                           |
| Solidez colores al agua - Manchado                        | ISO 105-E01 | $\geq 2-3$   | $\geq 2-3$                         |
| Solidez colores al agua - Cambio de color                 | ISO 105-E01 | $\geq 3-4$   | Plain: $\geq 3-4$ / Other $\geq 3$ |
| Solidez colores por rozamiento húmedo                     | ISO 105-X12 | $\geq 3$   | $\geq 3$                           |
| Solidez colores por rozamiento                            | ISO 105-X12 | $\geq 3-4$   | $\geq 3-4$                         |
| Sostenibilidad, Medioambiente y Calidad del aire interior | Norma       | Valor Tarkett  | Valor Requerido                    |
| Cradle to Cradle®   |             | Plata  |                                    |
| Certificado CRI Green Label Plus                          | -           | GLP 3372   |                                    |
| GUI Fine Dust   |             | Basic  |                                    |
| GUI Allergy Certificate #                                 |             | Certificate AT 100-111-17  |                                    |
| Reciclabilidad  |             | Reciclable   |                                    |
| Certificado de Salud de los Materiales                    |             | Sí   |                                    |
| Total contenido reciclado                                 |             | 62,4 %   |                                    |
| Huella de Carbono (Cradle-to-Gate, EPD Modulos A1-A3)     |             | 5,68 kg CO <sub>2</sub> e /m <sup>2</sup>  |                                    |
| Huella de Carbono (EPD Modulos A-D)                       |             | 4,80 kg CO <sub>2</sub> e /m <sup>2</sup> /año                                     |                                    |
| Global Green Tag  |             | Nivel A  |                                    |
| Contenido de Ftalatos                                     |             | 100% Libre de ftalatos   |                                    |
| EPD   |             | Sí   |                                    |
| ReStart® Listo  |             | Sí   |                                    |
| Formatos y diseños  |             |  |                                    |
| Loseta  |             | Tile 50 x 50 cm - 20 Losetas=5 m <sup>2</sup> /caja - 44 cajas/pallet              |                                    |
| Número de diseños disponibles                             |             | 37   |                                    |



La información anterior está sujeta a modificaciones en beneficio de mejoras adicionales (22/04/2022). Según el Reglamento Europeo N° 305/2011 para el Marcado CE y las Declaraciones de Prestaciones están disponibles en nuestro sitio web <https://www.tarkett.es>. Deben seguirse las instrucciones de Tarkett sobre instalación, limpieza y mantenimiento. Comuníquese con Tarkett en la dirección que se muestra para obtener más instrucciones.