# Grain

## FICHA TÉCNICA

| Clasificación | Norma | Valor Tarkett | Valor Requerido |
|---|---|---|---|
| Tipo de producto | EN 1307 | Revestimientos de suelo textiles | |
| Clasificación Comercial | EN 1307 | 33 Intenso | |
| Quality & environment certifications | | ISO 9001<br>ISO 14001 | |
| **Características** | **Norma** | **Valor Tarkett** | **Valor Requerido** |
| Galga | | 1/10" | |
| Construcción de fibra | ISO 2424 | Bucle | |
| Método de teñido | | Solution dyed | |
| Revés primario | ISO 2424 | Poleyster fleece | |
| Revés secundario | ISO 2424 | B1 ProBase | |
| Espesor total | ISO 1765 | 6,50 mm (0,26 ") | |
| Espesor real de la fibra | ISO 1766 | 3,4 mm (0,13 ") | |
| Total Mass | ISO 2424 | 4050 g/m² (119,4 oz/yd²) | |
| Peso Total | ISO 8543 | 620 g/m² (18,3 oz/yd²) | |
| Peso efectivo de fibra | ISO 8543 | 410 g/m² (12,092344 oz/yd²) | |
| Densidad de fibra | ISO 8543 | 0,121 g/cm³ | |
| Densidad | ISO 1763 | 1580 /dm² | |
| **Características Marcado CE** | **Norma** | **Valor Tarkett** | **Valor Requerido** |
| Declaración de prestaciones # | EN 14041 | 0493-CPR-0002-02 | |
| Comportamiento electrostático | ISO 6356 | Antiestático (≤ 2 kV) | ≤ 2 kV |
| Electrical resistance | ISO 10965 | Static dissipative (≤ 1x10⁹ Ω) | |
| Comportamiento al fuego | EN 13501-1 | Bfl-s1 | |
| Resbaladicidad | EN 13893 | Clase DS (μ ≥ 0,30) | |
| Resistencia Térmica | ISO 8302 | 0,078 m²•K/W | |
| Emisiones de formaldehído | EN 717-1 | E1 | |
| Contenido de Pentaclorofenol | | DL | |
| **Características Técnicas** | **Norma** | **Valor Tarkett** | **Valor Requerido** |
| Clasificación de lujo | EN 1307 | LC2 | |
| Aislamiento ruidos de impacto - ΔLw | ISO 10140 | 27 dB | |
| Absorción acústica - αw | ISO 354 | 0.2 | |
| Comportamiento a sillas con ruedas | ISO 4918 | Intensive use | |
| Calefacción radiante | | Sí (máximo 27°C) | |
| Solidez colores - Luz | ISO 105-B02 | ≥ 7 | ≥ 5 |
| Solidez colores al agua - Manchado | ISO 105-E01 | ≥ 2-3 | ≥ 2–3 |
| Solidez colores al agua - Cambio de color | ISO 105-E01 | ≥ 3-4 | Plain: ≥ 3-4 / Other ≥ 3 |
| Solidez colores por rozamiento húmedo | ISO 105-X12 | ≥ 3 | ≥ 3 |
| Solidez colores por rozamiento | ISO 105-X12 | ≥ 3-4 | ≥ 3-4 |
| **Sostenibilidad, Medioambiente y Calidad del aire interior** | **Norma** | **Valor Tarkett** | **Valor Requerido** |
| Cradle to Cradle® | | Bronce | |
| Certificado CRI Green Label Plus | - | GLP 1726 | |
| GUI Fine Dust | | Basic | |
| Certificado de Salud de los Materiales | | Sí | |
| Total contenido reciclado | | 0 % | |
| Huella de Carbono (Cradle-to-Gate, EPD Modulos A1-A3) | | 8,79 kg $CO_2e$ /m² | |
| Global Green Tag | | Nivel A | |
| Contenido de Ftalatos | | 100% Libre de ftalatos | |
| EPD | | Sí | |
| ReStart® Listo | | Sí | |
| **Formatos y diseños** | | | |
| Loseta | Tile 50 x 50 cm - 20 Losetas=5 m²/caja - 44 cajas/pallet | | |
| Número de diseños disponibles | 12 | | |

La información anterior está sujeta a modificaciones en beneficio de mejoras adicionales (22/04/2022). Según el Reglamento Europeo N ° 305/2011 para el Marcado CE y las Declaraciones de Prestaciones están disponibles en nuestro sitio web https://www.tarkett.es Deben seguirse las instrucciones de Tarkett sobre instalación, limpieza y mantenimiento. Comuníquese con Tarkett en la dirección que se muestra para obtener más instrucciones.