

Shape

FICHA TÉCNICA

Clasificación	Norma	Valor Tarkett
Clasificación Comercial	EN 1307	33 Intenso
Características	Norma	Valor Tarkett
Galga		1/10"
Construcción de fibra	ISO 2424	Structured loop pile
Método de teñido		Solution dyed
Revés primario	ISO 2424	Poleyster fleece
Revés secundario	ISO 2424	DESSO EcoBase® - Containing on average 80% C2C positively defined recycled content
Espesor total	ISO 1765	6 mm (0,24 ")
Espesor real de la fibra	ISO 1766	3 mm (0,12 ")
Total Mass	ISO 8543	4150 g/m² (122,4 oz/yd²)
Peso Total	ISO 2424	675 g/m² (19,9 oz/yd²)
Peso efectivo de fibra	ISO 8543	430 g/m² (12,7 oz/yd²)
Densidad de fibra	ISO 8543	0,143 g/cm³ (0,0621 lb/in³)
Densidad	ISO 1763	1580 /dm² (132108,1 /yd²)
Características Marcado CE	Norma	Valor Tarkett
Declaración de prestaciones #	EN 14041	0493-CPR-0002
Comportamiento al fuego	EN 13501-1	Bfl-s1
Resbaladicidad	EN 13893	Clase DS ($\mu \ge 0.30$)
Resistencia Térmica	ISO 8302	$\leq 0.17 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$
Características Técnicas	Norma	Valor Tarkett
Clasificación de lujo	EN 1307	LC2
Aislamiento ruidos de impacto - ΔLw	ISO 10140	24 dB
Absorción acústica - αw	ISO 354	0.15
Estabilidad dimensional	EN 986	≤ 0,20 %
Sostenibilidad, Medioambiente y Calidad del aire interior	Norma	Valor Tarkett
Cradle to Cradle®		Plata
GUI Fine Dust		Basic
GUI Allergy Certificate #		Yes
Certificado de Salud de los Materiales		Sí
Total contenido reciclado		62,5 %
Contenido de Ftalatos		100% Libre de ftalatos
ReStart® Listo		Sí
Formatos y diseños		
Loseta	Tile 50 x 50 cm	- 20 Losetas=5 m²/caja - 40 cajas/pallet
Número de diseños disponibles	8	















La información anterior está sujeta a modificaciones en beneficio de mejoras adicionales (27/09/2022). Según el Reglamento Europeo N ° 305/2011 para el Marcado CE y las Declaraciones de Prestaciones están disponibles en nuestro sitio web https://www.tarkett.es Deben seguirse las instrucciones de Tarkett sobre instalación, limpieza y mantenimiento. Comuníquese con Tarkett en la dirección que se muestra para obtener más instrucciones.

