

Fiordos PU

ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Características principales

- > Revestimiento vinílico para paredes y techos de 1,25 mm de espesor
- > Suaves tonos pastel y sutil decoración marmoleada
- > Tratamiento de protección con PUR
- > Diseñado para soldarse con pavimentos Polyflor
- > Áreas críticas de higiene



Características del Producto	Norma	Resultado
Espesor total	ISO 24346 (EN 428)	1.25mm
Peso totalt	ISO 23997 (EN 430)	1900g/m²
Tratamiento de protección		PU

Formatos de Rollo	Dimensiones	Diseños	Cantidad por Caja	Cobertura por Caja/Rollo
Rollo	1.83m x 30m	6	-	54.9m²

Características de Desempeño	Norma	Resultado
Rendimiento general	EN 15102: 2007 +A1: 2011	Cumple
Reacción al fuego	EN 13501-1	Clase B-s2-d0
	AS/NZS 3837	Grupo 1
	ISO 5660	NZBC Verification Method C/VM2 Ann. A: Class 1-S smoke less than 250m²/kg NCC Specifications C1.10 and A 2.4: Class 1 smoke less than 250m²/kg
	ASTM E84	Clase A
	CAN/ULC S102.2	FSV < 25, SDV <50
Flexibilidad	ISO 24344 part A (EN 435)	Apto
Solidez colores-luz	ISO 105-B02 (Método 3)	≥6

Sostenibilidad	Norma	Resultado
Reciclable		100%
Contenido reciclado		25%
REACH		Conforma
Finnish M1 Classification		Certificado
ISO 16000 TVOC		≤100 µg/m³

Mantenimiento	Norma	Resultado
Resistencia a agentes químicos	ISO 26987 (EN 423)	Buena resistencia

Todas las gamas de vinilo comerciales “en rollo” de Polyflor proporcionan una solución de suelo continua, impermeable e higiénica que puede limpiarse con toda confianza siguiendo los procedimientos de mantenimiento recomendados y los productos de mantenimiento aprobados. La aplicación de un régimen de limpieza eficaz es la defensa más importante contra las infecciones.

Higiene	Norma	Resultado
Resistencia a bacterias	ISO 846 Part C	No favorece el crecimiento
Cuartos limpios	ISO 14644-1	Clase 4

