

COLECCIÓN

PROJECT

COMPOSICION

Parquet multicapa compuesto por tablero contrachapado y capa noble de roble blanco europeo cepillado T&G micro 4 V

PROPIEDADES MADERA DEL ROBLE EUROPEO

Madera Frondosa de Roble común semi-pesada. Dureza Brinell 5,8

Fibra recta con veteado llamativo, grano grueso

Caract. Albura: tonalidad amarillo clara

Caract. Duramen: entre marrón amarillento y marrón. Anillos bien marcados

Estabilidad dimensional de concentración volumétrica 0,40% madera estable

Relación entre contracciones 1,85% tendencia a atejar media

DISEÑO

FORMATO TABLON

FORMATO PATTERN DIBUJO

1 lama

(SI)

(NO)

CODIGO MODELO

MDA 1431

Natur

Barnizado ultramate

Limpieza y Mantenimiento Woca barniz

MDA 1430

Classic

Aceitado UV invisible

Limpieza y antenimiento woca aceite invisible

MDA 1432

Basic

Sin tratar, prefijado

*Consulte carta colores WOCA para personalizar.

MDA 1433

Ahumado

Barnizado ultramate

Limpieza y mantenimiento Woca barniz

MEDIDA

14x220x1900mm

Puede incluir 2 tablas arranque por caja

ESTRUCTURA

EN13489

Capa superior de uso

3mm

Especie

Roble blanco europeo

Tablero nucleo

contrachapado E1

especie

Eucaliptus

Machiembrado

Encolado Tongue & groove

GARANTIA

10 años uso domestico. Descargar condiciones garantia

NOMBRE DE SURTIDO

Vida

DESCRIPCIÓN SURTIDO

Madera con posibilidad de existencia de nudos grandes y pequeños, con resina total o parcialmente llena, posible presencia de grietas y albura, así como variación de tonalidades entre tablas.

CLASIFICACION EN13489

Albura sana

Permitida

Nudos

+ >50 mm relleno total o parcialmente con resina

Nudo Perdiz

Permitido

Grietas

Permitido

bark pockets

no permitido

estructura veteado

ilimitado

Madera de corazon sano

permitido

variación color

variación viva de la madera

marcas de embalaje

no permitido

Espejuelo

Permitido

ACABADOS DISPONIBLES GAMA

Barniz abrillco secado UV

5- 7 capas

Aceitado secado UV

2- 4 capas

Madera sin tratar en crudo prelijada con nudo y grietas preparados con resina total o parcial

INSTALACION

Según Guia instalación Maderas de autor y de acuerdo con normativa vigente

Calefacción radiante adecuado : consulte las instrucciones especiales

PRESENTACION

Embalaje: Cartón - Protección lateral pallet

si

Protección anti-humedad interior

si

unidades tablas por caja:

6 lamas

m2 por caja:

2,508 m2

cajas por pallet

44

DENSIDAD MEDIA

650 kg/m3

GRADO HUMEDAD

6-9% (+-% Toler.) Posteriormente variará en instalación según RH% y C° temperatura ambiente

REACCION AL FUEGO

EN14342

DFL S1

CE EN 14342:2013

ADHESIVO

0.05 ppm=> Clase E1 (inocuo)

CONDUCTIVIDAD TERMICA

EN14342

0,16 W/m K

INFORMACION ADICIONAL

Las diferencias cromáticas son una característica natural de los suelos de parquet, cada tabla es única e irrepetible

El acabado ahumado de la colección potencian la variedad cromatica del roble como característica natural

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Según nuestra guía para maderas de autor - Woca Denmark para suelos barnizados o aceitados