



# maderas de Autor

10 años  
**GARANTÍA**  
USO DOMÉSTICO

## COLECCIÓN

HOUSE - ORGANIC

## COMPOSICION

Parquet multicapa compuesto por tablero contrachapado y capa noble de roble blanco europeo machiembrada 4 V

## PROPIEDADES MADERA DEL ROBLE EUROPEO

Madera Frondosa de Roble común semi-pesada. Dureza Brinell 5,8

Fibra recta con veteado llamativo, grano grueso

Caract. Albura: tonalidad amarillo clara

Caract. Duramen: entre marrón amarillento y marrón. Anillos bien marcados

Estabilidad dimensional de concentración volumétrica 0,40% madera estable

Relación entre contracciones 1,85% tendencia a atear media

## DISEÑO

1 lama

FORMATO TABLON

(SI)

FORMATO PATTERN DIBUJO

(NO)

## CODIGO MODELO

MDA 1513, 1514

cepillado Barnizado mate

Limpieza y mantenimiento Woca suelos aceitados

MDA 1508, 1505, 1506, 1507

Aceitado UV

MDA 1510, 1511, 1512

Aceitado UV mate

MDA 1520, 1521

Aceite natural

## MEDIDA

15x240x2200mm

Puede incluir 2 tablas arranque por caja

## ESTRUCTURA

EN13489

Capa superior de uso

4mm

Especie

Roble blanco europeo

Tablero nucleo

contrachapado E1

especie

Eucaliptus

Machiembrado

Encolado Tongue & groove

## GARANTIA

10 años uso domestico. Descargar condiciones garantía

## NOMBRE DE SURTIDO

Vida

## DESCRIPCIÓN SURTIDO

Madera con posibilidad de existencia de nudos grandes y pequeños, con resina total o parcialmente llena, posible presencia de grietas y albura, así como, variación de tonalidades entre tablas.

## CLASIFICACION EN13489

Albura sana

Permitida

Nudos

+ >50 mm relleno total o parcialmente con resina

Nudo Perdiz

Permitido

Grietas

Permitido

bark pockets

no permitido

estructura veteado

ilimitado

Madera de corazon sano

permitido

variación color

variación viva de la madera

marcas de embalaje

no permitido

Espejuelo

Permitido

## ACABADO

Barniz abrillido secado UV

5- 7 capas

Aceitado secado UV

2- 4 capas

## INSTALACION

Según Guía instalación Maderas de autor y de acuerdo con normativa vigente

Calefacción radiante adecuado : consulte las instrucciones especiales

## PRESENTACION

Embalaje: Cartón - Protección lateral pallet

si

Protección anti-humedad interior

si

unidades tablas por caja:

5 lamas

m2 por caja:

2,64 m2

cajas por pallet

46

## DENSIDAD MEDIA

650 kg/m3

## GRADO HUMEDAD

6-9% (+-% Toler.) Posteriormente variará en instalación según RH% y C° temperatura ambiente

## REACCION AL FUEGO

EN14342

DFL S1

CE EN 14342:2013

## ADHESIVO E1

0,05 ppm=> Clase E1 (inocuo)

## CONDUCTIVIDAD TERMICA

EN14342

0,16 W/m K

## INFORMACION ADICIONAL

Las diferencias cromáticas del roble europeo son una característica natural de los suelos de parquet, cada tabla es única e irrepetible. Algunos acabados de la colección potencian esta variedad cromática dentro de una tabla y entre tablas de la misma caja aportando un acabado especial, se aconseja abrir cajas y mezclar para correcta variedad cromática en una instalación.

## LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Según nuestra guía para maderas de autor - Woca Denmark para suelos barnizados o aceitados