

PAVIMENTO



1 APLICACIONES

Las **losetas de caucho** son adecuadas para su uso al aire libre. Amortiguación, suelo totalmente elástico, acción antideslizante, resistente a las condiciones climatológicas, amortiguación de impactos en caso de caída siendo ideales para la realización de parques, guarderías, caminos peatonales, jardines, patios de recreo de colegio, gimnasios, etc.

2 MATERIAL

Caucho

3 CARACTERÍSTICAS

Especialmente indicado su uso en parques infantiles, guarderías, gimnasios, caminos peatonales.

Antideslizante

Amortiguación de impactos.

EN 14041:2004

AC:2006

CE

4 DATOS TÉCNICOS

	Color	Composición	Densidad	Dureza	Resistencia a la tracción	Alargamiento de rotura
500x500x20 mm	Rojo	80% Virgen NR + 20% EPDM	860 +/- 20 Kg/m ³	85 +/- 5 Shore	10 MPa	300%
500x500x20 mm	Verde	80% Virgen NR + 20% EPDM	860 +/- 20 Kg/m ³	85 +/- 5 Shore	10 MPa	300%
500x500x20 mm	Negro	100% Virgen NR	860 +/- 20 Kg/m ³	85 +/- 5 Shore	10 MPa	300%
500x500x40 mm	Rojo	90% Virgen NR + 10% EPDM	800 +/- 20 Kg/m ³	85 +/- 5 Shore	10 MPa	300%
500x500x40 mm	Verde	90% Virgen NR + 10% EPDM	800 +/- 20 Kg/m ³	85 +/- 5 Shore	10 MPa	300%
500x500x40 mm	Negro	100% Virgen NR	800 +/- 20 Kg/m ³	85 +/- 5 Shore	10 MPa	300%
1000x1000x15 mm	Negro	100% Virgen NR	880 +/- 20 Kg/m ³	85 +/- 5 Shore	10 MPa	300%
1000x1000x20 mm	Negro	100% Virgen NR	860 +/- 20 Kg/m ³	85 +/- 5 Shore	10 MPa	300%
1000x1000x25 mm	Negro	100% Virgen NR	800 +/- 20 Kg/m ³	85 +/- 5 Shore	10 MPa	300%
1000x1000x40 mm	Negro	100% Virgen NR	800 +/- 20 Kg/m ³	85 +/- 5 Shore	10 MPa	300%