

# ICONIKO 260

## FICHA TÉCNICA

Clasificación	Norma	Valor
Tipo de producto	EN ISO 26986	Revestimientos de suelo amortiguados a base de policloruro de vinilo expandido
Clasificación residencial	EN ISO 10874	22 General/Medio
Características	Norma	Valor
Espesor total	ISO 24346	2,60 mm
Espesor capa de uso	ISO 24340	0,22 mm
Peso total	ISO 23997	1475 g/m <sup>2</sup>
Características Marcado CE	Norma	Valor
Declaración de prestaciones #	EN 14041	0132-0075-DOP-2020-01
Comportamiento al fuego	EN 13501-1	Bfl-s1
Resbaladidad	EN 13893	Clase DS ( $\mu \geq 0,30$ )
Resbaladidad	DIN 51130	R9 R10
Comportamiento electrostático	EN 1815	Antiestático ( $\leq 2$ kV)
Resistencia Térmica	ISO 10456	0,040 m <sup>2</sup> •K/W
Características Técnicas	Norma	Valor
Punzonamiento estático	EN ISO 24343-1	$\leq 0.20$ mm
Aislamiento ruidos de impacto - $\Delta L_w$	EN ISO 717-2	16 dB
Solidez colores - Luz	ISO 105-B02	$\geq 6$
Resistencia a productos químicos	ISO 26987	Sin daños
Calefacción radiante		Sí (máximo 27°C)
Estabilidad dimensional	EN ISO 23999	Valor medio obtenido : $\leq 0.20$ %
Sostenibilidad, Medioambiente y Calidad del aire interior	Norma	Valor
Reciclabilidad		Reciclable
ReStart® Listo		Sí
Contenido de Ftalatos		100% Libre de ftalatos
Emisiones COV tras 28 días	EN 16516	Oro ( $\leq 100 \mu\text{g} / \text{m}^3$ )
Emisiones de formaldehído		E1
Certificado de Salud de los Materiales		Sí
Etiqueta de emisiones		A+
Formatos y diseños		
Rollo		Rollo 2x30m Rollo 3 x 30 m Rollo 4 x 30 m
Número de diseños disponibles		132

