

- ① Resina. Capa resistente a la abrasión
- ② Papel décor impregnado de resina melanámica
- ③ Tablero HDF especial de fibras de madera natural (color marrón) con compuesto metálico
- ④ Compensador/ Estabilizador

35
años
GARANTÍA

AC6
EN 13329

MÁS
SILENCIOSO

12mm



Roble Avellana FCE528

Posibilidad de colocar 120m² sin juntas de dilatación
Máximo largo 12m / ancho 10m

Dimensiones: 1290 x 214 x 12 mm

Características	Test empleado	Eureka
Superficie		DML
Tablero central. Densidad HDF		HDF Medio de 870 kg/m ³
Dimensiones		1290 ± 0,5 mm / 214 ± 0,1 mm / 12 ± 0,5 mm
Clase de uso	EN 13329	23/33 - AC6
Resistencia térmica	DIN 52612	≤ 0,15 m ² K/W
Emisión de formaldehído	EN 120	E1
Resistencia al fuego	EN 13501-1	C _f S ₁
Inalteración del color	EN 20105	nivel 6
Resistencia quemadura de cigarro	EN 438-2-18	nivel 4
Índice de resbalabilidad	EN 13893	> 0,3
Comportamiento antiestático	EN 1815	< 2 Kv
Resistencia al impacto	EN 13329	IC3
Mella estática	EN 433	< 0,01
Resistencia a la rayadura	EN 438-2-14	2.5
Instalación con sistemas de calefacción por agua caliente		Si
Capa de reducción del sonido	EN13329	≥ 1.4
Longitud de plano concavo	EN13329	< 0,50 %
Anchura de plano concavo	EN13329	< 0,15 %
Longitud de plano convexo	EN13329	< 1,00 %
Anchura de plano convexo	EN13329	< 0,20%
Estabilidad y firmeza de piezas en los bordes largo	EN13329	< 0,30mm / m
Octogonal ancho	EN13329	<0.20mm
Diferencia de altura entre piezas largo/ancho	EN13329	Media de <0.1mm. Valor unitario de <0.15 mm aceptable



EN 13501-1




EN 717



EN 13329



EN 438



EN 438-2



DIN 52612



Sin pegamento



Con bisel



Piezas caja:
6 piezas

Peso caja:
18 kg

Superficie por caja:
1,66 m²

Cajas por pallet:
48 cajas

Peso pallet:
879 kg

Superficie total por pallet:
79,68 m²