METEORITO 70

Ficha Técnica

ESPECIFICACIONES	NORMAS		Meteorito 70
Tipo de pvimento	EN ISO 10582		Pavimento Heterogéneo compactro
Certificado CE	EN 14041		Yes
Clasificación al uso	EN ISO 10874		Comercial: 34 Industrial: 43

CARACTERÍSTICAS GENERALES	NORMAS		Meteorito 70
Espesor total	EN ISO 24346		2.0 mm
Espesor capa de uso	EN ISO 24340		0.70 mm
Peso total/m²	EN ISO 23997		2650 g
Tratamiento de superficie			Top Clean™
Clasificación	EN ISO 10582		Tipo I
Formato	EN ISO 24341 Sheet (rolls)		Aprox. 25 r m x 200 cm Art. no. 25104 _ _ _ 3 dígitos número del color
			Aprox. 25 r m x 400 cm Art. no. 25103 _ _ _ 3 dígitos número del color

CARACTERISTICAS TÉCNICAS	NORMAS		Meteorito 70
Estabilidad dimensional	EN ISO 23999		≤ 0.10 %
Abarquillamiento por calor	EN ISO 23999		≤ 8 mm
Absorción a ruidos de impacto	EN ISO 717/2 NF S31-074		7dB Clase C
Punzonamiento estático	EN ISO 24343-1		Valor requierido: ≤ 0.10 mm Valor obtenido: 0.04 mm
Reacción al fuego	EN 13501-1		B_{fl} s1 pegado sobre cemento o madera
Resistencia al deslizamiento	DIN 51130 EN 13893		R10 ≥ 0.30
Patas de mobiliario	EN 424		Sin daños
Test sillas con ruedas	ISO 4918		Sin daños
Total emisiones VOC	ISO 16000-6		≤ 100 µg/m³
Solidez colores	EN ISO 105-B02		≥ 6
Resistencia a productos químicos	EN ISO 26987		Alta resistencia
Comportamiento electrostático	EN 1815 EN 1081		< 2kV sobre cemento $R_1 > 10^9$ Ω
Resistencia térmica **Calefacción por suelo radiante**	EN 12667		0.02 m² K/W Idóneo
Colores			26

Estas informacines dadas a título indicativo son suceptibles de ser modificadas.
Para obtener información técnica más detallada, comuníquese con la delegación de Tarkett más cercana. Siga cuidadosamente las instrucciones de instalación y mantenimiento de Tarkett.

Referencias	NCS No.	Cordón de soldadura
000	S 3020-Y10R	1287 432
001	S 4020-Y20R	1287 153
002	S 5020-Y20R	1287 477
003	S 5020-Y30R	1294 429
004	S 3005-Y20R	1287 501
005	S 3005-Y20R	1291 839
006	S 4010-Y30R	1287 560
007	S 6005-Y20R	1287 556
008	S 3005-Y50R	1287 696

Referencias	NCS No.	Cordón de soldadura
009	S 4005-Y50R	1287 591
010	S 3005-Y20R	1287 544
011	S 5502-Y	1287 308
012	S 2005-Y30R	1287 402
013	S 4005-Y20R	1287 575
014	S 4010-Y10R	1287 737
015	S 5005-Y20R	1287 537
016	S 2005-Y50R	1287 805
017	S 4502-R	1287 730

Referencias	NCS No.	Cordón de soldadura
018	S 5502-Y	1287 525
019	S 7502-Y	1287 576
084	S 3020-Y	1287 426
085	S 3010-B90G	1287 149
086	S 3020-Y60R	1287 286
087	S 3502-Y	1287 532
088	S 4005-Y50R	1291 847
090	S 2502-Y	1287 290

TARKETT SUSTAINABILITY TAG

Meteorito 70

100 % 14 % Recyclable Recycled content

PHTHALATE FREE Technology * EXCEPT RECYCLED CONTENT

≤100µg/m³* Better Indoor Air Quality *TVOC AT 28 DAYS

CE EN 14041:2004

Meteor 70
0132-0061-DoP-2016-01
http://professionals.tarkett.com
Manufactured by: TARKETT GDL SA
2 Op der Sang, L-9779 Lentzweiler

According to European Classification ISO 10874

34 43

Top Clean PUR REINFORCED

2m 4m