






















Característica		Normativa	Resultado
	Sistema de click		L2C
	Medidas		228 x 1220 mm
	Grosor total		6 mm
	Backing		1.5 mm EVA
	Capa de desgaste		0.55 mm
	Clasificación	EN429	33 / 42
	Grupo de desgaste	EN649:2011	T
	Solidez de los colores a la luz	EN ISO105 B02:2014	6
	Estabilidad dimensional	ISO23999:2018	Sentido longitudinal 0.05 % Sentido transversal 0.015 %
	Deformación tras exposición al calor	ISO23999:2018	0 mm
	Resistencia al deslizamiento	DIN 51130:2014-02	R10
	Comportamiento al fuego	EN 13501-1-2018 Clause 9, EN ISO 9239-1:2010, EN ISO 11925-2:2010,COR1-2011	Bfl-s1
	Test de rayadura de rueda de silla	EN ISO 4918:2016	APTO
	Determinación de la indentación residual	EN ISO 24343-1:2007(R2015)	< 0.21 mm
	Resistencia a productos químicos y coloración	EN 26987:2012	APTO
	Coefficiente de fricción dinámico en la superficie del suelo seco	EN 13893:2002	DS (≥ 0.30°)
	Resistencia al movimiento de patas de muebles	EN 424:2001	APTO
	Test de emisiones VOC	EN ISO 16000-9:2006 / COR-1-2007, ISO 16000-6:2001	A+
	Conductividad térmica y resistencia térmica	EN 12664:2001	0.106 W/(m.K) 0.057(m².K)/W
	Mejora del sonido de impacto	ISO 10140-1:2016	19 dB
	Aislamiento acústico	ISO 717-2:2013	19 dB
	Apto para calefacción de agua		MAX. 32°C
	Garantía de uso doméstico*		15
	Garantía de uso comercial*		10