



maderas de Autor

COLECCIÓN

Project Clic

COMPOSICIÓN

Parquet multicapa compuesto por tres capas balanceadas tipo sándwich, con capa noble de roble blanco europeo.

PROPIEDADES MADERA ROBLE EUROPEO

Madera frondosa de roble común semi-pesado. Media Brinell 37 Mpa-EN 1534. Fibra recta con veteado llamativo, grano grueso.

Característica albura: tonalidad amarillo clara.

Característica duramen: entre marrón amarillento y marrón. Anillo bien marcados. Estabilidad dimensional de concentración volumétrico 0,40% ; madera estable. Relación entre contracciones 1,85%. Tendencia a atear media.

DISEÑOS

1 lama / 3 laminas / Espiga / Punta Hungría (Chevrón)

CÓDIGO / MODELO / MEDIDA / TEXTURA / ACABADO / BISEL / CLASIFICACIÓN

MDA14251 / Roble 3L Relax / 14(2,5)x207x2200mm / Lijado /sin bisel / Barniz mate
MDA14263 / Roble 3L Prime / 14(3,2)x207x2200mm / Lijado /sin bisel / Barniz profesional satinado / Family
MDA14252 / Roble Country / 14(2,5)x180x1800mm / Cepillado / Barniz mate / 4v / Country
MDA14253 / Roble Pure / 14(2,5)x180x1800mm / Cepillado / Barniz mate / 4v / Elegance
MDA14254 / Roble Isla / 14(2,5)x180x1800mm / Cepillado / Barniz mate blanco / microbisel 2v / Modern
MDA14264 / Roble Cobrizo / 14(2,5)x180x1800mm / Cepillado / Barniz mate / 4v / Country
MDA14255 / Espiga Romance / 14(2,5)x110x660mm / Barnizado / Barniz mate / microbisel 4v / Family
MDA14256 / Espiga Cupido / 14(2,5)x110x660mm / Cepillado / Barniz mate blanco / microbisel 4v / Modern
MDA14257 / Espiga Eros / 14(2,5)x110x660mm / prelijado / Crudo / microbisel 4v / Family
MDA14258 / Espiga Afrodita / 14(2,5)x110x660mm / Cepillado suave / Ahumado barniz mate / microb 4v / Family
MDA14259 / Chevrón Deseo / 14(2,5)x130x725mm / Cepillado / Barniz mate blanco / microbisel 4v / Modern
MDA14260 / Chevrón Psique / 14(2,5)x130x725mm / Cepillado suave / Ahumado barniz mate / microb 4v / Family
MDA14261 / Chevrón Pasión / 14(2,5)x130x725mm / Cepillado / Barniz mate / microbisel 4v / Elegance

ESTRUCTURA

Capa de uso de 2,5 mm (3,2mm en MDA14251 y MDA14263)

Especie de uso: Roble blanco europeo

Tablero núcleo: Pino silvestre

Contrabalance: Pino silvestre

Sistema clic: Barclit 5Gc system, transverse lock insert – HDF / Optilock (formato espiga)

GARANTÍA

Doméstico: 20 años (formatos 1 lama y 3 laminas) / Doméstico: 30 años (formatos espiga y punta húngara).

CARACTERÍSTICAS DEL SURTIDO GLOBAL

Madera con posibilidad de nudos grandes y pequeños, rellenos total o parcialmente con resina, posible presencia de grietas y albura, así como variación de tonos propias del roble blanco europeo.

CLASIFICACIÓN EN 13489*: VIDA / COUNTRY / MODERN-ELEGANCE-FAMILY

Albura sana: Permitida / Muy limitada (sin albura) / Aceptable, limitada 20% ancho
Nudos: Hasta 50 mm rellenos parcial o total / Hasta 85 mm (p-t) / Hasta 40 mm (p-t)
Nudo perdiz: Permitido / Permitido / Permitido
Grietas: Permitidas rellenas de 1 a 30 mm / Permitidas / Permitido de 5 a 200 mm
Back pockets: Permitido / Aceptado / Permitido
Estructura vetado: Ilimitado / Ilimitado / Ilimitado
Madera de corazón sano: Permitido / Permitido / Permitido
Variación de color: Variación viva de la madera / Permitido / Permitido
Marcas de embalaje: No permitido / No permitido / No permitido
Espejuelo: Permitido / Permitido / Permitido

INSTALACIÓN

Según guía de instalación Maderas de Autor y de acuerdo con normativa vigente. Calefacción radiante adecuado; consulte las condiciones del protocolo.

PRESENTACIÓN

Embalaje: Cartón – Protección lateral palet
207x2200 mm: 7 lamas / caja – 3,18m²/caja – 127,2 m²/palet – 27 kg/caja
180x1800 mm: 7 lamas / caja – 2,26m²/caja – 90,4 m²/palet – 22 kg/caja
110x660 mm: 7 lamas / caja – 0,50m²/caja – 32 m²/palet – 4 kg/caja
130x725 mm: 8 lamas / caja (4 dcha. + 4 izqda.) – 0,61 m²/caja – 34,16 m²/palet – 5 kg/caja
Densidad: Mínima 500 kg/m³

GRADO DE HUMEDAD

7% (+/-25 tolerancia). Posteriormente variará en instalación según % humedad relativa y °C temperatura ambiente.

ADHESIVO

0,05 PPM => Clase E1 (inocuo)

CONDUCTIVIDAD TÉRMICA

EN14342 – 0,14 W/m K

INFORMACIÓN ADICIONAL

Las diferencias cromáticas son una característica natural de los suelos de parquet, cada tabla es única e irrepetible. El acabado ahumado de la colección potencia la variedad cromática del roble como característica natural.

LIMPIEZA ADICIONAL

Según nuestra guía de limpieza y mantenimiento de Maderas de Autor – Woca Denmark para suelos barnizados mate.

*Según la norma EN 13489, el 3% de la nota diferente a la indicada es aceptable. Los límites de las entidades características del producto se refieren a la capa superior del elemento. Los rellenos de los nudos, especialmente en el caso de las superficies cepilladas, se pueden caracterizar por huecos con un efecto deliberado de ese tipo de superficie decorativa.
Medición de las características de la madera según la Norma EN 1310.
Las fotografías y muestras individuales de surtido pueden no representar a la selección global.