CONFORT ESENIAL BASIC

FICHA TÉCNICA

Clasificación	Norma	Valor Tarkett
Tipo de producto	EN ISO 26986	Revestimientos de suelo amortiguados a base de policloruro de vinilo expandido
Clasificación residencial	EN ISO 10874	23 Intenso
Clasificación Comercial	EN ISO 10874	31 Moderado
Clasificación capa de uso	ISO 11638	Tipo I
Características	**Norma**	**Valor Tarkett**
Espesor total	ISO 24346	4 mm
Espesor capa de uso	ISO 24340	0,25 mm
Peso total	ISO 23997	2050 g/m²
Características Marcado CE	**Norma**	**Valor Tarkett**
Declaración de prestaciones #	EN 14041	0007-0005-DOP-2022-03
Comportamiento al fuego	EN 13501-1	Cfl-s1
Resbaladicidad	EN 13893	Clase DS (μ ≥ 0,30)
Resbaladicidad	DIN 51130	R10
Comportamiento electrostático	EN 1815	Antiestático (≤ 2 kV)
Resistencia Térmica	ISO 10456	0,050 m²•K/W
Características Técnicas	**Norma**	**Valor Tarkett**
Punzonamiento estático	EN ISO 24343-1	≤ 0.35 mm
Aislamiento ruidos de impacto - ΔLw	EN ISO 717-2	21 dB
Solidez colores - Luz	ISO 105-B02	≥ 6
Resistencia a productos químicos	ISO 26987	Sin daños
Calefacción radiante		Sí (máximo 27°C)
Estabilidad dimensional	EN ISO 23999	Valor medio obtenido : ≤ 0.15 %
Sostenibilidad, Medioambiente y Calidad del aire interior	**Norma**	**Valor Tarkett**
Reciclabilidad		Reciclable
ReStart® Listo		Sí
Total contenido reciclado		27 %
Huella de Carbono (Cradle-to-Gate, EPD Modulos A1-A3)		6,18 kg CO_2e /m²
Contenido de Ftalatos		100% Libre de ftalatos
Emisiones COV tras 28 días	EN 16516	Oro (≤ 100 µg / m³)
Emisiones de formaldehído		E1
EPD		Sí
Certificado de Salud de los Materiales		Sí
SCS Floorscore		Sí
Etiqueta de emisiones		A+
Allergy UK Seal Of Approval		Approved
Formatos y diseños		
Rollo		Rollo 2x24m Rollo 3 x 24 m Rollo 4 x 24 m
Número de diseños disponibles		16

La información anterior está sujeta a modificaciones en beneficio de mejoras adicionales (06/04/2023). Según el Reglamento Europeo N ° 305/2011 para el Marcado CE y las Declaraciones de Prestaciones están disponibles.