Esencial Tex

FICHA TÉCNICA

Clasificación	Norma	Valor
Tipo de producto	EN ISO 26986	Revestimientos de suelo amortiguados a base de policloruro de vinilo expandido
Clasificación residencial	EN ISO 10874	23 Intenso
Clasificación Comercial	EN ISO 10874	32 General
Clasificación Industrial	EN ISO 10874	41 Moderado
Clasificación capa de uso	ISO 11638	Tipo I
Características	**Norma**	**Valor**
Espesor total	ISO 24346	2,80 mm
Espesor capa de uso	ISO 24340	0,35 mm
Peso total	ISO 23997	1760 g/m²
Características Marcado CE	**Norma**	**Valor**
Declaración de prestaciones #	EN 14041	0007-0016-DOP-2020-01
Comportamiento al fuego	EN 13501-1	Cfl-s1
Resbaladicidad	EN 13893	Clase DS (μ ≥ 0,30)
Resbaladicidad	DIN 51130	R10
Comportamiento electrostático	EN 1815	Antiestático (≤ 2 kV)
Resistencia Térmica	ISO 10456	0,040 m²•K/W
Características Técnicas	**Norma**	**Valor**
Punzonamiento estático	EN ISO 24343-1	≤ 0.20 mm
Comportamiento a sillas con ruedas	ISO 4918	Sin daños
Aislamiento ruidos de impacto - ΔLw	EN ISO 717-2	19 dB
Solidez colores - Luz	ISO 105-B02	≥ 6
Resistencia a productos químicos	ISO 26987	Sin daños
Calefacción radiante		Sí (máximo 27°C)
Estabilidad dimensional	EN ISO 23999	Valor medio obtenido : ≤ 0.20 %
Sostenibilidad, Medioambiente y Calidad del aire interior	**Norma**	**Valor**
Huella de Carbono (Cradle-to-Gate, EPD Modulos A1-A3)		5,50 kg CO_2e /m²
Contenido de Ftalatos		100% Libre de ftalatos
Emisiones COV tras 28 días	EN 16516	Oro (≤ 100 µg / m³)
Emisiones de formaldehído		E1
EPD		Sí
Certificado de Salud de los Materiales		Sí
SCS Floorscore		Sí
Etiqueta de emisiones		A+
Formatos y diseños		
Rollo		Rollo 2x20m Rollo 2x25m Rollo 3 x 20 m Rollo 3 x 25 m Rollo 4 x 20 m Rollo 4 x 25 m
Número de diseños disponibles		99

La información anterior está sujeta a modificaciones en beneficio de mejoras adicionales (09/12/2022). Según el Reglamento Europeo N ° 305/2011 para el Marcado CE