

# QUETZAL

## CARACTERÍSTICAS DEL HILO

Estructura	Hilo monofilamento recto + hilo monofilamento rizado
Características	Polietileno Soft "Quattro-C" Shape
Composición	Polietileno (hilo recto), Polipropileno (hilo rizado)
Altura	35 mm (+/- 5%)
DTEX	11.800
Tonalidad	Tres tonos de verde y un tono de beige
Estabilidad UV	100% resistente a radiación ultravioleta

## CARACTERÍSTICAS DE LA BASE


Composición Backing primario	Polipropileno 100% virgen
Capas Backing primario	1
Peso Backing primario	150 gr/m2 (+/- 10%)
Composición Backing secundario	Estireno- Butadieno (SBR)
Peso Backing secundario	1000 gr/m2

## CARACTERÍSTICAS GENERALES

Galga	3/8"
Puntadas por m2	18.900 (+/- 10%)
Altura Total	37 mm (+/- 5%)
Peso Total	2.950 gr/m2 (+/- 10%)
Permeabilidad al agua	> 500 mm/h
Resistencia al fuego	Clasificación al fuego según EN 13501-1 Efl
Garantía	6 años

## FORMATOS Y MEDIDAS

### Bobina completa



Ancho: 2 metros  
Longitud: 20 metros

### Cortes disponibles

2x15 m2  
2x10 m2  
2x5 m2

