

TATAMI

IGNÍFUGO



PAVIMENTOS
ARQUISERVI



Tatami fabricado 100% con espuma EVA (Etileno Vinilo Acetato) bicolor. Ofrece seguridad y protección ante los impactos. Sus bordes encastrables permiten una colocación sencilla. Ideal para la práctica de artes marciales, deportes de contacto, y demás actividades deportivas en las que se requiere una superficie estable, y con buena absorción.

Pavimento resistente, no abrasivo e higiénico.

COMPOSICIÓN



- 100% Espuma EVA de célula cerrada.
- Bordes protectores del puzzle.
- Acabado superficie en Checker.

CERTIFICACIONES

- REACH n.º 1907/2006 (CE)
- Reacción al fuego EN 13501-1:2018
Clasificación: Efl
EN ISO 11925-2:2020



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Propiedad	Valor	Test
Dimensiones	100 × 100 cm (tolerancia máx (+-0.5))	
Grosor disponible	20 mm / 40 mm (±3%)	
Superficie	Checker. No abrasivo.	
Densidad	70 ± 10 3 kg/m³	TS EN ISO 845
Peso por m²	1.7 Kg / 3.6 Kg	
Dureza	25 ± 5 Shore A	TS ISO 48
Resistencia a la tracción	TS EN ISO 1798	0,87 N/mm²
Elongación máxima	TS EN ISO 1798	71,50%
Resistencia a compresión 25%	TS EN ISO 2439	690 N
Resistencia a compresión 40%	TS EN ISO 2439	1679 N
Resistencia a compresión 65%	TS EN ISO 2439	5326 N
Dureza	TS ISO 48	25 ±5 Shore A
Resistencia térmica	TSE EN 12024	-20 / +100 °C

Propiedades del material

- Estructura de poro cerrado
- Absorción de impactos (shockproof)
- Antibacteriano
- Impermeable
- Antiestático
- Aislamiento acústico
- Muy alta resistencia a la abrasión
- Amplio rango térmico de uso

Instalación y mantenimiento

- Instalación sin adhesivos mediante sistema encastrable
- No usar con calzado
- Limpieza con agua y productos no corrosivos
- Fácil desmontaje y almacenamiento