

AUTOPORTANTE UNIKO

DESCRIPCIÓN				
Grosor Total	EN ISO 24346	mm	3.5	
Capa de Uso	EN ISO 24340	mm	0.4	
Peso Total			4665	
Formato	EN ISO 24342	mm	8" x 48"	114 x 610 4" x 24"
Nº de Tablas o losetas por cajas	-	-	12 / 2.97 m ²	610 x 610 24" x 24"
CLASIFICIACIÓN				
Norma / especifici producto	-	-	EN ISO 11638	
	ASTM F 1700	-	Class III Type B	
Clasificación Europea	EN ISO 10874	Clase	23-32	
Clasificación Fuego	EN 13 501-1	Clase	Bfl-s1	
Antiestatico	EN 1815	kV	< 2	
Resistencia al Deslizamiento	EN 16165 annex B	Clase	R9	
ACTUACIÓN				
Resistencia a la Abrasión	EN 660.2	mm3	< 2.0	
Grupo de abrasión	QB 30	group	T	
Tipo de contenido	EN ISO 11638	group	I	
Ruido en la habitación NF S 31074		dB	72	
Aislamiento Acústico EN ISO 717-2		dB	17	
Estabilidad dimensional (norm)	EN ISO 23999	%	≤ 0.15	
Estabilidad Dimensional (Valor medio promedio)	-	%	≤ 0.10	
Abolladura Residual	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0.15	
Silla de ruedas	ISO 4918	-	OK	
Coductividad Termica	EN ISO 10456	W/(m.K)	0.25	
Solidez del color a la luz	EN 105 - B02	degree	≥ 6	
Protección de Superficie	-	-	PUR+ MATT	
Resistencia química	EN ISO 26987		OK	
Ambiente Calidad del aire interior				
TVOC despues de 28 días	ISO 16000-6	µg/ m3	< 100	
CE Marketing				
	EN 14041		  	
				