

VINILICO

SPC

PAVIMENTOS
ARQUISERVI



DESCRIPCIÓN:

El suelo vinílico SPC es un tipo de revestimiento rígido formado por una mezcla de polvo de piedra caliza y, cloruro de polivinilo (PVC). Se caracteriza por ser muy resistente, impermeable y duradero, con una apariencia que imita materiales como la madera. Gracias a su sistema de clic, es fácil de instalar. Es ideal para zonas de alto tránsito y húmedas, como cocinas y baños.



Nombre del producto: SUELO VINILICO SPC

Espesor: 4.0mm

Base Subsuelo: 1mm IXPE

Instalación: Clic

Capa de uso: 0.3mm

Dimensiones: 180mm x 1220mm

Ítem	Norma EN	Resultado
Escuadra y rectitud de las dimensiones	EN ISO 24342:2012	$\leq 0.1\%$
Estabilidad dimensional y curvatura tras exposición al calor	EN ISO 23999:2001	$< 0.5\text{mm}$
Envejecimiento por luz - Exposición a arco de xenón	ISO 105-B02:2014 Ciclo A1 & ISO 105-A02:1993/Cor.2:2005	Aprobado
Identación residual	EN ISO 24343-1:2012	0.00mm
Propiedad antideslizante	DIN 51130:2004-02	Clasificación: R9
Resistencia al desgaste	EN 660-2:1999 (RR2018) & EN 649:2011	Grupo de uso: T
Masa por unidad de área	EN ISO 23997:2012	10027 g/m ²
Resistencia al fuego	EN 13501-1:2018	Bfl-S1
Migración de ciertos elementos	EN 71-3:2019 + A1:2021	ND (No detectable)
Resistencia térmica	EN 14041:2004 /AC:2006 & EN 649:2011 & EN ISO 24346:2012	$\pm 0.15\text{mm}$
Resistencia al desprendimiento	EN ISO 24345:2012	Dirección X: 90N/50mm Dirección Y: 90N/50mm