

ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Características principales

- > Diseños de madera, piedra y abstractos
- > LVT en rollo con colocación Loose lay
- > Disponible en rollos de 2m, 3m y 4m de ancho
- > Rendimiento acústico de 19 dB
- > Tránsito para uso residencial y semicomercial



Características del Producto	Norma	Resultado
Espesor total	ISO 24346 (EN 428)	3.5mm
Capa de uso	ISO 24340 (EN 429)	0.35mm
Peso total	ISO 23997 (EN 430)	2150g/m ²
Tratamiento de protección		PUR

Formatos de Rollo	Dimensiones	Diseños	Cantidad por Caja	Cobertura por Caja/Rollo
Rollo	4m x 20-25m	18	-	80-100m ²
	3m x 20-25m	18	-	60-75m ²
	2m x 20-25m	18	-	40-50m ²

Características de Desempeño	Norma	Resultado
Rendimiento general	ISO 26986 (EN 653)	Cumple
Área de uso	ISO 10874 (EN 685)	23, 32
Resistencia al deslizamiento	EN 13893 DIN 51130 / DIN EN 16165 Ann. B	Clase DS R10
Resistencia a la abrasión	EN 653	Grupo T
Reacción al fuego	EN 13501-1	Clase Bfl-S1
Comportamiento electrostático	EN 1815	≤2.0kV Clasificado de 'antiestático'
Punzonamiento estático	ISO 24343-1	≤0.20mm
Sillas con ruedas (uso continuo)	ISO 4918 (EN 425)	Apto
Comportamiento a patas de mobiliario	ISO 16581 (EN 424)	Apto
Estabilidad dimensional	ISO 23999 (EN 434)	≤0.40%
Flexibilidad	ISO 24344 (EN 435)	(Método A) Apto 20mm ø
Resistencia térmica	EN 12667	0.0542m ² K/W 0.542 Tog
Calefacción radiante		Apto, máximo 27°C
Solidez colores-luz	ISO 105-B02 (Método 3)	≥6

Sostenibilidad

	Norma	Resultado
BRE Green Guide		A+ Generic
Specific EN 15804 EPD		Disponible
Reciclable y Reutilizable		100%
REACH		Conforma
Indoor Air Comfort Gold		Eurofins producto certificado
FloorScore		Certificado
AgBB/ABG		Aprobado

Rendimiento Acústico

	Norma	Resultado
Absorción a ruidos de impactos	ISO 10140-3	19dB

Mantenimiento

	Norma	Resultado
Resistencia a agentes químicos	ISO 26987 (EN 423)	Buena resistencia

Todas las gamas de vinilo comerciales “en rollo” de Polyflor proporcionan una solución de suelo continua, impermeable e higiénica que puede limpiarse con toda confianza siguiendo los procedimientos de mantenimiento recomendados y los productos de mantenimiento aprobados. La aplicación de un régimen de limpieza eficaz es la defensa más importante contra las infecciones.




Polyflor Ltd. Oficina Central

PO Box 3, Radcliffe New Road, Whitefield, Manchester, M45 7NR • Tel: +44 (0) 161 767 1111 • Email: info@polyflor.com • www.polyflor.com


© En el momento de la redacción y publicación de la ficha, toda la información está correctamente especificada. La empresa se reserva el derecho a modificar las especificaciones de este producto en cualquier momento sin previo aviso a terceros.

Architex PUR


GAMA DE COLORES



Oxford Basket Weave 3407
plank size in sheet: 56-120 x 120-297mm
LRV 31




Warwick Basket Weave 3408
plank size in sheet: 56-120 x 120-297mm
LRV 19



Lake House Oak 3403
plank size in sheet: 200 x 1500mm
LRV 33




Dorchester Oak 3406
plank size in sheet: 200 x 1000mm
LRV 30




Rose Hill Oak 3401
plank size in sheet: 200 x 1500mm
LRV 38




Bowery Oak 3405
plank size in sheet: 200 x 1000mm
LRV 32




Alden Oak 3402
plank size in sheet: 200 x 1500mm
LRV 25



Marlborough Oak 3404
plank size in sheet: 200 x 1500mm
LRV 24



Tan Bowman Oak 3409
plank size in sheet: 100 x 333mm
LRV 23



Grey Bowman Oak 3411
plank size in sheet: 100 x 333mm
LRV 35



Portland Cement 3416
LRV 46



Hudson Cement 3417
LRV 21




Fresh Persian Loom 3412
plank size in sheet: 330 x 330mm
LRV 55




Rich Persian Loom 3413
plank size in sheet: 330 x 330mm
LRV 41




Parlour Tile 3414
LRV 26*



Heritage Tile 3415
LRV 23*



Vittoria Terrazzo 3418
LRV 52



Fresco Terrazzo 3419
LRV 49

LRV - Valor de reflexión de la luz

*LRV may vary due to high shade variation.

Polyflor Ltd. Oficina Central

PO Box 3, Radcliffe New Road, Whitefield, Manchester, M45 7NR • Tel: +44 (0) 161 767 1111 • Email: info@polyflor.com • www.polyflor.com

© En el momento de la redacción y publicación de la ficha, toda la información está correctamente especificada. La empresa se reserva el derecho a modificar las especificaciones de este producto en cualquier momento sin previo aviso a terceros.