

Polyclad Plus PU



ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Características principales

- > Revestimiento vinílico para paredes y techos de 2 mm de espesor
- > Suaves tonos pastel y sutil decoración marmoleada
- > Tratamiento de protección con PUR
- > Diseñado para soldarse con pavimentos Polyflor
- > Áreas críticas de higiene



Características del Producto	Norma	Resultado
Espesor total	ISO 24346 (EN 428)	2.0mm
Peso total	ISO 23997 (EN 430)	3530g/m ²
Tratamiento de protección		PU

Formatos de Rollo	Dimensiones	Diseños	Cantidad por Caja	Cobertura por Caja/Rollo
Rollo	2m x 20m	4	-	40m ²

Características de Desempeño	Norma	Resultado
Rendimiento general	EN 15102: 2007 +A1: 2011	Cumple
Reacción al fuego	EN 13501-1	Clase B-s3-d0
	AS/NZS 3837	Grupo 1
	ISO 5660	NZBC Verification Method C/VM2 Ann. A: Class 1 smoke greater than 250m ² /kg NCC Specifications C1.10 and A 2.4: Class 1 smoke greater than 250m ² /kg
	ASTM E648	Clase 1
	CAN/ULC S102.2	FSV < 300, SDV <500
Comportamiento electrostático	EN 1815	≤2.0kV Clasificado de 'antiestático'
Flexibilidad	ISO 24344 part A (EN 435)	Apto
Estabilidad dimensional	ISO 23999 (EN 434)	≤0.40%
Solidez colores-luz	ISO 105-B02 (Método 3)	≥6

Sostenibilidad	Norma	Resultado
Reciclable		100%
Contenido reciclado		25%
REACH		Conforma
ISO 16000 TVOC		≤100 µg/m ³

Mantenimiento

	Norma	Resultado
Resistencia a agentes químicos	ISO 26987 (EN 423)	Buena resistencia

Todas las gamas de vinilo comerciales “en rollo” de Polyflor proporcionan una solución de suelo continua, impermeable e higiénica que puede limpiarse con toda confianza siguiendo los procedimientos de mantenimiento recomendados y los productos de mantenimiento aprobados. La aplicación de un régimen de limpieza eficaz es la defensa más importante contra las infecciones.

Higiene

	Norma	Resultado
Resistencia a bacterias	ISO 846 Part C	No favorece el crecimiento
Cuartos limpios	ISO 14644-1	Clase 4



Polyflor Ltd. Oficina Central

PO Box 3, Radcliffe New Road, Whitefield, Manchester, M45 7NR • Tel: +44 (0) 161 767 1111 • Email: info@polyflor.com • www.polyflor.com

© En el momento de la redacción y publicación de la ficha, toda la información está correctamente especificada. La empresa se reserva el derecho a modificar las especificaciones de este producto en cualquier momento sin previo aviso a terceros.

Polyclad Plus PU




GAMA DE COLORES



Summer Sky **2830** w/r 4430
NCS S 1510-B80G LRV 61



Nimbus Grey **2710** w/r 0630
NCS S 1505-Y60R LRV 70



Polar Ice **2840** w/r 9520
NCS S 0603-Y40R LRV 73



Dove White **2700** w/r 2700
NCS S 0603-Y40R LRV 72

w/r - Cordón de soldadura

LRV - Valor de reflexión de la luz

NCS - Natural Colour System

Polyflor Ltd. Oficina Central

PO Box 3, Radcliffe New Road, Whitefield, Manchester, M45 7NR • Tel: +44 (0) 161 767 1111 • Email: info@polyflor.com • www.polyflor.com

© En el momento de la redacción y publicación de la ficha, toda la información está correctamente especificada. La empresa se reserva el derecho a modificar las especificaciones de este producto en cualquier momento sin previo aviso a terceros.