

Acuarelas de Pared

Ficha Técnica

Clasificación	Norma	Valor
Tipo de producto	EN 233	Revestimiento vinílico de pared en rollo
Características	Norma	Valor
Espesor total	EN ISO 24346	0,92 mm
Peso total	EN ISO 23997	1500 g/m ²
Espesor capa de uso	EN ISO 24340	0,12 mm
Sistema de instalación		Pegado
Características Marcado CE	Norma	Valor
Declaración de prestaciones #	EN 15102	0131-0032-DoP-2020-01
Comportamiento al fuego	EN 13501-1	B-s2,d0 glued on any non-metal A1 or A2-s1,d0 class substrate
Características Técnicas	Norma	Valor
Solidez colores - Luz	EN ISO 1056B02	≥ 6
Resistencia a bacterias	ISO 846 Part C	Does not promote growth
Resistencia a productos químicos	EN ISO 26987	Buena Resistencia
Spongeability, washability, lyability, brushability	EN 12956	Super washable and brushable
Riboflavin Test	ISO 4628-1 - VDI 2083 P17	Class 0 : Excellent
Seam Strength Average Value	ISO 16906	≥ 150 N/50mm
Sostenibilidad, Medioambiente y Calidad del aire interior	Norma	Valor
Reciclable		Sí - recortes de obra a través de ReStart® (ISO 14021)
Total contenido reciclado		4,5 %
Huella de Carbono (Cradle-to-Gate, EPD Modulos A1-A3)		4,44 kg CO ₂ e /m ²
Emisiones COV tras 28 días	ISO 16000-9	Platino (≤ 10 µg / m ³)
Emisiones de formaldehído		E1
Formatos y diseños		
Rollo		Rollo 0,49 x 35m Rollo 2x35m
Número de diseños disponibles		32



La información anterior está sujeta a modificaciones en beneficio de mejoras adicionales (09/10/2024). Según el Reglamento Europeo N ° 305/2011 para el Mercado CE y las Declaraciones de Prestaciones están disponibles en nuestro sitio web. Deben seguirse las instrucciones del fabricante sobre instalación, limpieza y mantenimiento. Comuníquese con ellos.