

## FICHA TÉCNICA

( 05 / 2025 )

## NORDIC WALL COVER

DESCRIPCIÓN  
DESCRIPTION

es un recubrimiento decorativo de pared de base mineral y disponible en diferentes acabados pétreos realistas. La base es un panel de fibrocemento que le confiere la resistencia necesaria para su manipulación en grosores mínimos y permite una fácil instalación con adhesivos.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO PRODUCT SPECIFICATIONS	Norma - Método de ensayo Standard - Test Method	Unidad Units	Medidas/ Measuremets 2700-1200x1200-600x6,5-1 mm
Densidad aparente Size deviation	ASTM C97/C97M-09	g/cm <sup>3</sup>	1,89
Absorción al agua Water absorption	ASTM C97/C97M-09	%	8,02
Resistencia variación térmica Thermal resistance variation	ASTMC1026-13	%	0,34
Resistencia al frotado Scrub Resistance	ASTM D2486-17 Method A	Cycles	Sin daños después de 4000 ciclos No damage after 4000 cycles
Liberación de monómero de cloruro de vinilo (VCM) Release vinyl chloride monomer (VCM)	EN 12149:1997 test B	-	Pass
Liberación metales pesados Release heavy metals	EN 15102:2007+A1:2011	-	Pass
Liberación formaldehídos Formaldehyde release	EN 12149:1997 test C	-	Pass
Reacción al fuego Reaction to fire	EN 13501-1+A1	Clase Class	A2-s1, d0

MARCADO CE  
CE MARKINGDeclaración de prestaciones  
Declaration of performance

SKINCOVERDOP04

Marcado CE EN 15102:2007+A1:2011  
CE MARKING EN 15102:2007+A1:2011GARANTÍA  
WARRANTYGarantía residencial  
Residencial warranty

10 años | years

Garantía comercial  
Commercial warranty

10 años | years