

HOJA DE DATOS TÉCNICOS

BAHIA 100H AGUA



Clase 33 según la norma DIN EN 13329
Material portador: HDF

FORMATO: LAMA

1286 x 214 x 10 mm

caja: 7 piezas (1,93 m2) / palet: 52 cajas (100,2 m2)

FORMATO: ESPIGA

644 x 143 x 10 mm

caja: 16 piezas (1,47 m2) / palet: 60 cajas (88,41 m2)

Requerimiento generales

CARACTERÍSTICAS	LIBERTÉ LAMA	LIBERTÉ ESPIGA
Ancho (mm)	214	143
Largo (mm)	1286	644
Espesor	10 mm	10 mm
Lamas por caja	7	16
Superficie por caja (m²)	1,926	1,473
Peso por caja (kg)	17,5	13,5
Cajas por palé	52	60
Superficie por palé (m²)	100,2	88,41
Peso por palé (kg)	910	810
Biselado	4	4
Sistema de clic	5G	Xlock
Resistente al agua	Sí	Sí
Clase de uso	23/33	23/33
Resistencia a la abrasión	AC6	AC6
Resistencia al impacto	IC3	IC3
Marcado CE / UKCA	Sí	Sí
Etiquetado sanitario	A+	A+
Resistencia térmica	0,122 (m²K)/W	0,0826 (m²K)/W
Suelo radiante	Sí (baja temperatura / eléctrico PRE)	

Características esenciales

CARACTERÍSTICAS	LIBERTÉ LAMA / ESPIGA	
Clasificación al fuego	Cfl- s1	
Resistencia al deslizamiento	DS	
Clase formaldehido*	E1 ≤ 3,5 mg/m²·h	
Comportamiento electroestático (antiestático)	Si	 Antiestático

