ATTRACTION

DESCRIPCIÓN/DESCRIÇÃO			
Espesor total/*Espessura total*	EN ISO 24346 (EN 428)	mm	5.00
Espesor capa de uso/ *Espessura camada de desgaste*	EN ISO 24340 (EN 429)	mm	1.00
Peso/*Peso*	EN ISO 23997 (EN 430)	g/m²	7460
Dimensiones de las losetas / *Dimensões dos mosaicos*	EN ISO 24342 (EN 427)	mm	635 x 635 600 x 600 Cleantech (sin cola de milano) (1)
CLASIFICACIONES/CLASEIFICAÇÕES			
Normas/*Normas*	-	-	EN ISO 10582 (EN 649)
Europea/*Europeia*	EN ISO 10874 (EN 685)	clase	34 - 43
Fuego/*Fogo*	EN 13 501 -1	clase	B_{fl}-s1
Comportamiento electrostático/ *Comportamento electrostático*	EN 1815	kV	< 2
Deslizamiento húmedo / Escorregamento húmido	DIN 51130	clase	R10
CUALIDADES TÉCNICAS/PERFORMANCES			
Abrasión/*Abrasão*	EN 660.2	mm^3	≤ 2
Grupo de abrasión/*Grupo de abrasão*	NF 189 (EN 649)	-	T
Type Binder Content	ISO 10582	type	I
Estabilidad dimensional/ *Estabilidade dimensional*	EN ISO 23999 (EN 434)	%	≤ 0.25
Punzonamiento / *Punçoamento*	EN ISO 24343-1 (EN 433)	mm	≤ 0.10
Determinación del efectp de una silla con ruedas (tipo W) / *Resistência a cadeiras de rodas (tipo W)*	ISO 4918 (EN 425)	-	OK
Resistencia térmica/*Resistência térmica*	EN ISO 10456 (EN 12 524)	W/(m.K)	0.25
Resistencia a la luz/*Estabilidade das cores*	EN 20 105-B02	grado/*grau*	≥ 6
Tratamiento de superficie / Tratamento de superficie	-	-	Evercare™
Resistencia a los productos químicos/*Resistência aos produtos químicos*	EN ISO 26987 (EN 423)	-	OK
MEDIO AMBIENTE / *AMBIENTE* - CALIDAD INTERIOR DEL AIRE/ *QUALIDADE DO AR INTERIOR*			
TVOC (28 dias)	ISO 16000-6	µg/ m^3	< 10
Certificado / *Certificação*	-	-	Floorscore®
MARCA DE CONFORMIDAD CE / *MARCA DE CONFORMIDADE CE*			
CE	EN 14041	-	
		-	

(1) Disponible bajo pedido