

ICONIKO 240

FICHA TÉCNICA

| Clasificación | Norma | Valor |
|---|----------------|--|
| Tipo de producto | EN ISO 26986 | Revestimientos de suelo amortiguados a base de policloruro de vinilo expandido |
| Clasificación residencial | EN ISO 10874 | 23 Intenso |
| Clasificación Comercial | EN ISO 10874 | 32 General |
| Clasificación Industrial | EN ISO 10874 | 41 Moderado |
| Clasificación capa de uso | ISO 11638 | Tipo I |
| Características | Norma | Valor |
| Espesor total | ISO 24346 | 2,40 mm |
| Espesor capa de uso | ISO 24340 | 0,35 mm |
| Peso total | ISO 23997 | 1580 g/m ² |
| Características Marcado CE | Norma | Valor |
| Declaración de prestaciones # | EN 14041 | 0007-0023-DOP-2022-03 |
| Comportamiento al fuego | EN 13501-1 | Cfl-s1 |
| Resbaladidad | DIN 51130 | R10 |
| Comportamiento electrostático | EN 1815 | Antiestático (≤ 2 kV) |
| Resistencia Térmica | ISO 10456 | 0,030 m ² ·K/W |
| Características Técnicas | Norma | Valor |
| Punzonamiento estático | EN ISO 24343-1 | ≤ 0.20 mm |
| Comportamiento a sillas con ruedas | ISO 4918 | Sin daños |
| Aislamiento ruidos de impacto - ΔLw | EN ISO 717-2 | 16 dB |
| Solidez colores - Luz | ISO 105-B02 | ≥ 6 |
| Resistencia a productos químicos | ISO 26987 | Sin daños |
| Calefacción radiante | | Sí (máximo 27°C) |
| Estabilidad dimensional | EN ISO 23999 | Valor medio obtenido : ≤ 0.15 % |
| Sostenibilidad, Medioambiente y Calidad del aire interior | Norma | Valor |
| Reciclabilidad | | Reciclable |
| ReStart® Listo | | Sí |
| Total contenido reciclado | | 17 % |
| Huella de Carbono (Cradle-to-Gate, EPD Modulos A1-A3) | | 5,43 kg CO ₂ e /m ² |
| Contenido de Ftalatos | | 100% Libre de ftalatos |
| Emisiones COV tras 28 días | EN 16516 | Oro (≤ 100 μ g / m ³) |
| Escala BREEAM | | A+ |
| Emisiones de formaldehído | | E1 |
| EPD | | Sí |
| Certificado de Salud de los Materiales | | Sí |
| SCS Floorscore | | Sí |
| Etiqueta de emisiones | | A+ |
| Allergy UK Seal Of Approval | | Approved |
| Formatos y diseños | | |
| Rollo | | Rollo 2x25m Rollo 3 x 25 m Rollo 4 x 25 m |
| Número de diseños disponibles | | 119 |

