



Especificación de producto / Product Specifications

Espesor / Total Thickness	EN 428
Capa uso / Wear Layer	EN 429
Tratamiento superficie / Surface Treatment	EN 430
Clasificación de uso / Usage classification	EN 685
Medidas (LxA) / Size (LxH)	EN 427
Resistencia al fuego / Fire resistance	EN 13501-1
Clasificación de impacto / Impact class	EN 13229
Clasificación de desgaste / Abrasion resistance	EN 660-1
Resistencia silla de ruedas / Castor chair	EN 425
Resistencia al deslizamiento / Slip resistance	DIN 51130
	EN 13893
Resistencia a químicos / Chemical resistance	EN 423
Indentación residual / Residual indentation	EN 433
Aislamiento acústico / Sound reduction	EN ISO 717-2 (Lw)
Calefacción radiante / Underfloor heating	EN 12525
Estabilidad dimerisional / Dimensional stability	EN 434
Emisión formaldehidos / Formaldehyde emission	EN 717-1
Estabilidad a la luz / ligh fastness	ISO 105-B02
Propagación acústica / Drum noise	EOLF 021029-3:2004
Iso	9001/14001
Conductividad eléctrica / Electric conductivity	EN 1081
Certificado fuego en barcos / Boat fire certificate	IMO 0098
Conductividad térmica / Thermal conductivity	DIN 52612

KILIAN COODI

4,20mm	
0,33mm	
PUR	
23 -3 2	
1220 x 180	
Bfl - S1	
IC3	
T	
Sl, Type W / Pass type W	
R10	
CLASS DS	
BUENA / GOOD	
<0,10mm	
2 dB	
Permitido / Suitable MAX 27°c	
<0,25%	
E1	
>6	
SL70	
OK	
Aprox. 1011 Ohm	
OK	
0,02m ² k/w	

KILIAN TEXTURADA

5,00mm	
0,55mm	
PUR	
23 - 33	
1220 x 180	
Bfl - S1	
IC3	
T	
Sl, Type W / Pass type W	
R10	
CLASS DS	
BUENA / GOOD	
<0,10mm	
5 dB	
Permitido / Suitable MAX 27°c	
<0,25%	
E1	
>6	
SL70	
OK	
Aprox. 1011 Ohm	
OK	
0,02m ² k/w	