

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Safetred Universal

PAVIMENTO VINÍLICO HETEROGÉNEO ANTIDESLIZANTE

Para proteger el revestimiento de un suelo vinílico a los distintos niveles de tráfico y también como la primera defensa contra el clima, recomendamos que se instalen alfombras de entradas que actúan como barrera en los puntos de entrada para limitar la entrada de suciedad exterior. Si se mantienen correctamente limpias estas alfombras se logra que el programa diario de limpieza y mantenimiento sea aún más eficaz.

Pulir con pulimento no es recomendable su uso en los pavimentos Safetred, ya que esto reduciría la efectividad del tratamiento de protección de superficie y la resistencia al deslizamiento. El exclusivo tratamiento de superficie aplicado por la fábrica de PUR ayuda con la facilidad de mantenimiento.

TRATAMIENTO DE PROTECCIÓN DE SUPERFICIE

El tratamiento de superficie **SafetyClean Xp™ PUR reforzado**, ofrece las mejores propiedades de limpieza y mantenimiento, a un bajo coste.



CUIDADOS Y LIMPIEZA INICIAL

Se recomienda proteger el suelo instalado con papel grueso, tableros MDF o similar durante el período de construcción. Antes de ser transitado el pavimento instalado, es recomendable hacer una limpieza inicial:

- Deje al menos 2 días para los rollos y 5 días para las losetas, desde la finalización de la instalación del revestimiento del piso, antes de realizar cualquier limpieza en húmedo.
- Asegúrese de eliminar todo rastro de adhesivo de la superficie del revestimiento recién instalado.
- Barrer el pavimento con una escoba suave.
- Limpiar con fregona y diluir con: Detergentes Total Inventive Cleaning Ltd SS1 Solution PH neutro , (Total Inventive Cleaning Ltd SS3 zonas muy sucias y TIC Pal-O-Mine Range).
- Frotar la superficie del Safetred instalado con una máquina cilíndrica contra rotativa, un lavador rotatorio o una máquina de velocidad estándar con fregadora equipada con un cepillo mediano.

CUIDADO PREVENTIVO



Alfombra para entradas: Alrededor del 80% de la suciedad proviene del exterior. Y el 90% de esa suciedad se puede evitar utilizando una alfombra de entrada eficaz y correctamente dimensionada. Mientras menos suciedad ingrese a través de la entrada, menores serán los requisitos de mantenimiento.

LIMPIEZA DIARIA



Limpieza en seco: Elimine el polvo y la suciedad con mopa de microfibra o de hilo, o mopas desechables. También puede usar una escoba adecuada con pelos suaves.



Limpieza con aspiradora: Para eliminar el polvo y la suciedad suelta. Recomendado para grandes áreas y en la limpieza inicial.



Mopa húmeda: Limpie con una fregona usando el sistema Scrubclean con detergente PH neutro SS1, (SS3 en áreas muy sucias y rango Pal-O-Mine). Es recomendable que el pavimento seque transcurrido 15-20 segundos.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN ESCALERAS



Mopa húmeda: Limpie con una fregona usando el sistema Scrubclean con detergente PH neutro SS1, (SS3 en áreas muy sucias y rango Pal-O-Mine). Es recomendable que el pavimento seque transcurrido 15-20 segundos.

LIMPIEZA CON MAQUINARIA



Frotar la superficie del Safetred con una máquina cilíndrica contra rotativa, un lavador rotatorio o una máquina de velocidad estándar con fregadora equipada con un cepillo mediano.

Rocíe con una solución en spray de detergente PH neutro SS1, diluido según las recomendaciones del fabricante. El uso del spray permitirá una distribución pareja y económica de la solución de limpieza. (SS3 debe usarse en áreas que estén muy sucias o grasientas. Deje reposar de 5 a 10 minutos).

Friegue la superficie del Safetred usando una máquina cilíndrica contra rotativa, un lavador rotatorio o una máquina de velocidad estándar con fregadora y equipada con un cepillo mediano.

Si necesita alguna duda o aclaración, comuníquese con su representante de Tarkett para obtener más información.