FICHA TÉCNICA:

COMPOSICIÓN:	• Caucho reciclado de neumáticos	
PROCESO PRODUCTIVO:	• Moldeado en prensa hidráulica	
DIMESIONES:	• Peso: 1,5 Kg	+/- 10%
	• Peso total: 6,00 Kg/m2	
	• Tamaño: 30x30 cm	+/- 3%
	• Grosor: 20 mm	+/- 10%
	***Tolerancia +/- 3% por cada 1ºC de variación de temperatura**	
REVERSO:	• Liso o con lineas de drenaje	
DUREZA:	• 50 Shore a +/- 10%	
RESISTENCIA ROTURA:	• 50 Kg/cm² +/- 10%	
AISLAMIENTO ACÚSTICO:	• >11db	
RESISTENCIA DESGARRO:	• 20 Kg/cm² +/- 10%	
TEMPERATURA USO:	• -20ºC/70ºC	
RESISTENCIA QUIMICA:	• No resistente a ácidos, disolventes, hidrocarburos, grasas ni aceites	
RESISTENICA AL FUEGO:	• No verificada	
INSTALACIÓN:	• Autoportante, sin colas ni adhesivos	

CARACTERÍSTICAS:

- Para el suelo, en zonas exteriores (no interiores)
- Uso básico en parques infantiles y zonas de juego infantil
- Amortiguación y absorción de impactos
- Suelo totalmente elástico
- Permeabilidad al agua (seca rápidamente sin dejar charcos)
- Acción antideslizante
- Acción Insonorizante
- Resistente a las condiciones climatológicas adversas
- Buena estabilidad dimensional
- No resisten a grasas, aceites o hidrocarburos
- Decorativo