

COLA PAVIMENTOS VINÍLICOS

COLA PAVIMENTOS VINÍLICOS, MOQUETAS Y FIBRAS NATURALES

VENTAJAS

- Aplicación con rodillo: más rápido, fácil y cómodo.
- Alto rendimiento de producto (superior al 50% en relación con la espátula).
- Se puede usar sobre suelos calientes
- Adecuado para revestimientos de rollo, mosaico o láminas.
- Sin disolventes.

DESCRIPCIÓN

Permite pegar de manera eficaz y duradera moquetas, fibras naturales PVC y vinilos en interior. La nueva fórmula más fluida permite la aplicación con rodillo o espátula. Garantiza un encolado ultra fuerte y resistente en el tiempo.

APLICACIÓN

REVESTIMIENTOS:

todo tipo de moquetas y fibras naturales (coco sisal, bambú) en rollo o mosaico y láminas.

SOPORTES:

pavimento cerámico o parquet existente. Masas de regularización, hormigón liso.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

➤ COLOR	Crema.
➤ TRANSITABLE DESPUÉS DE	12 horas.
➤ TEMPERATURA DE TRABAJO	10°C a 25°C.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Los soportes deben estar limpios, secos, planos y libres de polvo y grasas.

REVESTIMIENTO EN ROLLO:

- 1.-Desenrollar el revestimiento en el suelo. Cortar los excesos, dejando una media caña de 10 cm.
- 2.-Enrolle la mitad del revestimiento y aplique la cola en el suelo extendiéndola con un rodillo de pelo corto *.
- 3.-Esperar 5 a 10 minutos y colocar el material de revestimiento. Dispone de 20 a 25 minutos para posibles ajustes.
- 4.-Para un acabado perfecto, pasar con un rodillo sobre el revestimiento, desde el centro a la periferia.
- 5.-Repetir los pasos anteriores de 2 a 4 a la otra mitad del revestimiento. Cortar el excedente con una lámina.

REVESTIMIENTO EN LOSETAS:

- 1.-Trazar en el suelo 2 ejes perpendiculares que se crucen en el centro de la sala.
- 2.-Colocar los mosaicos sin adhesivo a lo largo de los ejes trazados.
- 3.-Aplicar la cola *, empezando por una esquina, en un área de 2m² (tener cuidado de no bloquear la salida). Esperar 5 a 10 minutos y pegar los mosaicos. Repetir el proceso. Dispone de 20 a 25 minutos para posibles ajustes.

REVESTIMIENTOS EN LÁMINAS:

- 1.-Iniciar la aplicación por una esquina.
- 2.-Aplicar adhesivo * para 2 filas de láminas a lo largo de la pared.
- 3.-Esperar 5 a 10 minutos y pegar la primera fila.
- 4.-Iniciar el pegamento de la segunda fila usando 1/3 de la hoja y continuar con el collage de toda la cola.
- 5.-Repetir el proceso para toda la sala. Dispone de 20 a 25 minutos para posibles ajustes.

* Formato 1 Kg aplicable sólo con una espátula
Precauciones: Para la aplicación sobre suelos calentados, apagar la calefacción 3 horas después de la instalación y no conectar antes de las 24 horas.

PRESENTACIÓN

CÓDIGO	FORMATO	CAJA	EAN
30607100	Crema-Bote 1l	6	8412663071006
30605290	Crema-Bote 3,5l	1	8412663052906

Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso. Bostik garantiza calidad constante en sus artículos.

LIMPIEZA

Limpiar las herramientas con agua y jabón. Limpieza del adhesivo en seco: raspando el Quita Cola de Bostik.

RENDIMIENTO

Formato 3.5 Kg = 17 m² aprox.
Formato 1 Kg = 250 -400 g/m²

ALMACENAJE

12 meses en envase original no abierto. Conservar entre +10°C y + 30 °C. Evitar las heladas.

PRECAUCIÓN

Lea las instrucciones antes de utilizar el producto en caso de incidencia, consulte la ficha de seguridad del producto en www.bostik.es.

Mantener fuera del alcance de los niños.

