


Madera Deportiva - Fuerte

Sistema de parquet deportivo arealástico

Propiedades	Norma	Unidades	Resultado
DESCRIPCIÓN			
Parquet deportivo StrongAir / Capa superior	Parquet deportivo multicapa de acuerdo con la norma EN 13489; Capa de desgaste de madera de 5,2 mm de ancho		
Capa amortiguante	Sistema Shock Pad para absorción de impactos		
Espesor	EN 13647	mm	50 ± 0,5
Peso	-	kg/m ²	16
CLASIFICACIÓN			
Especificación de producto	Sistema de parquet deportivo profesional para interiores. Categoría A3 según EN 14904.		
Resistencia térmica	EN 12664	m ² K/W	0,44
Reacción al fuego	EN 13501	-	Cfl-s1
Contenido de formaldehído	EN 717-2	-	E1
Pentachlorophenol	-	-	Sin pentachlorophenol
PROPIEDADES DEPORTIVAS			
Fricción	EN 13036-4	-	80-110
Absorción de impactos	EN 14808	%	49
Deformación vertical	EN 14809	mm	1,8
Rebote de balón	EN 12235	%	97
Brillo especular	EN 2813	%	< 30
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			
Resistencia a la carga rodante	EN 1569	N	>1500
Resistencia química	EN 13442	-	sin cambios
Resistencia a la abrasión (CS10 wheel)	EN ISO 5470-1	mg/1000cycles	< 80
OTROS			
Límite de garantía: 5 años 			
Dimensiones: StrongAir parquet deportivo		2250 x 190 x 22 mm	
ShockPad Elite		2550 x 1125 x 27mm	