Primavera - Madera Deportiva sistema de parquet deportivo elástico

Propiedades	Norma	Unidades	Resultado

DESCRIPCIÓN			
SpringAir / Parquet deportivo capa superior	Parquet de madera multicapa de acuerdo con la norma EN13849; Con 5'2 mm de capa de desgaste de madera dura		
ShockPad Elite / Capa amortiguante inferior	Subestructura para absorción de impactos		
Espesor	EN 13647	mm	43
Peso	-	kg/m ²	14

CLASIFICACIÓN			
Especificación del producto	Sistema de parquet deportivo de interiores para aplicaciones deportivas profesionales multideporte. Categoría A4 de acuerdo con la norma EN14904		
Aislamiento acústico	EN ISO 717-2	dB	18
Resistencia térmica	EN 12664	m ² K/W	0,4
Reacción al fuego	EN 13501	-	Cfl-s1
Contenido Formaldehido	EN 717-2	-	E1
Pentachlorphenol	-	-	Sin pentachlorphenol

PROPIEDADES DEPORTIVAS			
Fricción	EN 13036-4	-	80-110
Absorción de impactos	EN 14808	%	56
Deformación vertical	EN 14809	mm	3,2
Rebote de balón	EN 12235	%	100
Clasificación al brillo	EN 2813	%	< 30

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			
Resistencia al deslizamiento	EN 1569	N	1500
Resistencia química	EN 13442	-	sin cambios
Resistencia a la abrasión (rueda CS10)	EN ISO 5470-1	mg/1000cycles	< 80

O T ROS		
Límite de gara	antía	5 años 5
Aspecto		□ Roble, unique ○ Fresno, natur
Dimensiones	SpringAir	2250 x 190 x 18 mm
	ShockPad Elite	2550 x 1125 x 24 mm