

Madera Deportiva Jump

Propiedades	Norma	Unidades	Resultado
DESCRIPCIÓN			
JumpAir+ / Capa superior de parquet deportivo	Parquet de multicapa de madera de acuerdo con la norma EN 13489; Con 3,5 mm de capa de desgaste de madera dura		
ShockPad Elite / Capa inferior	Subestructura para absorción de impactos		
Espesor	EN 13647	mm	41
Peso	-	kg/m ²	11
CLASIFICACIÓN			
Especificación de producto	Sistema de parquet deportivo de interior para aplicaciones deportivas profesionales multideporte. Categoría A4 según la norma EN 14904.		
Resistencia térmica	EN 12664	m ² K/W	0,38
Reacción al fuego	EN 13501	-	Dfl-s1
Contenido de Formaldehído	EN 717-2	-	E1
Pentachlorophenol	-	-	Sin pentachlorophenol
PROPIEDADES DEPORTIVAS			
Fricción	EN 13036-4	-	80-110
Absorción de impactos	EN 14808	%	59
Deformación vertical	EN 14809	mm	3,2
Rebote de balón	EN 12235	%	95
Brillo especular	EN 2813	%	< 30
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			
Resistencia química	EN 13442	-	sin cambios
Resistencia a la abrasión (rueda CS10)	EN ISO 5470-1	mg/1000ciclos	< 80
OTHERS			
Límite de garantía: 5 años 			
Acabados		☐ Roble, único ☐ Fresno, natur	
Dimensiones		JumpAir+ 2250 x 190 x 16 mm ShockPad Elite 2550 x 1125 x 24 mm	