

Madera Deportiva Jump

<i>Propiedades</i>	<i>Norma</i>	<i>Unidades</i>	<i>Resultado</i>
--------------------	--------------	-----------------	------------------

DESCRIPCIÓN

JumpAir+ / Capa superior de parquet deportivo	Parquet de multicapa de madera de acuerdo con la norma EN 13489; Con 3,5 mm de capa de desgaste de madera dura		
ShockPad Elite / Capa inferior	Subestructura para absorción de impactos		
Espesor	EN 13647	mm	41
Peso	-	kg/m ²	11

CLASIFICACIÓN

Especificación de producto	Sistema de parquet deportivo de interior para aplicaciones deportivas profesionales multideporte. Categoría A4 según la norma EN 14904.		
Resistencia térmica	EN 12664	m ² K/W	0,38
Reacción al fuego	EN 13501	-	Dfl-s1
Contenido de Formaldehído	EN 717-2	-	E1
Pentachlorophenol	-	-	Sin pentachlorophenol

PROPIEDADES DEPORTIVAS

Fricción	EN 13036-4	-	80-110
Absorción de impactos	EN 14808	%	59
Deformación vertical	EN 14809	mm	3,2
Rebote de balón	EN 12235	%	95
Brillo especular	EN 2813	%	< 30

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Resistencia química	EN 13442	-	sin cambios
Resistencia a la abrasión (rueda CS10)	EN ISO 5470-1	mg/1000ciclos	< 80

OTHERS

Límite de garantía: 5 años



Acabados

- Roble, único
 Fresno, natur

Dimensiones

JumpAir+

2250 x 190 x 16 mm

ShockPad Elite

2550 x 1125 x 24 mm