

# ISLAND 40MM

## CARACTERÍSTICAS DEL HILO

Estructura	Hilo monofilamento recto + Hilo monofilamento rizado
Características	TenCate® "Hélice Shape + Diamond"
Composición	Polietileno (hilo recto), Polietileno (hilo rizado)
Altura	45 mm (+/- 5%)
DTEX	9.000
Tonalidad	Cinco tonos de verde y un tono de beige
Estabilidad UV	100% resistente a radiación ultravioleta

## CARACTERÍSTICAS DE LA BASE

Composición Backing primario	Polipropileno 100% virgen con estabilidad dimensional TenCate Thiobac® H16
Capas Backing primario	3 (doble capa polipropileno + capa fleece)
Peso Backing primario	165 gr/m2 (+/- 10%)
Composición Backing secundario	Estireno- Butadieno (SBR)
Peso Backing secundario	1000 gr/m2

## CARACTERÍSTICAS GENERALES

Galga	5 / 16"
Puntadas por m2	18.900 (+/- 10%)
Altura Total	47 mm (+/- 5%)
Peso Total	2.872 gr/m2 (+/- 10%)
Permeabilidad al agua	> 500 mm/h
Resistencia al fuego	Clasificación al fuego según EN 13501-1 Efl
Garantía	8 años

## FORMATOS Y MEDIDAS

### Bobina completa



Ancho: 2 metros  
Longitud: 20 metros

### Cortes disponibles

2x15 m2  
2x10 m2  
2x5 m2



Este modelo está compuesto de hilos y backings hechos por TenCate Grass. Usamos TenCate Materialized para distinguir estos productos y para demostrar la calidad de sus materiales y procesos.

