

PISCINA

Emoción natural

Exigencia, dedicación y pasión son valores propios de este césped que se aplican y reflejan en sus productos y el servicio que se ofrece a sus clientes

Fruto de esa pasión por el césped artificial y de la experiencia de 25 años de dedicación y esfuerzo en un mercado tan competitivo y cambiante, se ha desarrollado el nuevo césped artificial PISCINA

El césped artificial PISCINA está fabricado con hilo de sección cóncava en "C" con tratamiento mate de extraordinaria suavidad y tacto natural. Su combinación de altura, dtex y sus más de 22.000 puntadas/m² suponen que en su producción se emplean casi 1,3 Kg/m² de fibra

Sorprendente en todas sus características técnicas, diseño y estética, el césped artificial PISCINA no deja indiferente a nadie, llama la atención en cuanto se ve y se toca. Superará todas tus expectativas y te permitirá disfrutar tu jardín en su máxima expresión.

Sin lugar a dudas, el césped artificial PISCINA ofrece la mejor relación calidad-precio de su categoría

La instalación del césped artificial PISCINA es muy sencilla y te ofrecemos todos los accesorios para su colocación, además de poder asesorarte en los pasos a seguir en su correcta instalación

Apasionate de tu jardín

DENSIDAD
22050 puntadas / m ²



PRESENTACIÓN

PESO DE FIBRA
1278 gramos / m ²



SECCIÓN DEL HILO

ALTURA DEL HILADO
40 mm



DETALLE

NIVEL DE USO
muy alto-intenso, se va a pisar continuamente

alto, se va a pisar frecuentemente

medio, se va a pisar ocasionalmente

bajo, meramente decorativo

USOS TÍPICOS
<ul style="list-style-type: none"> jardines de comunidades de vecinos piscinas comunitarias, etc...

<ul style="list-style-type: none"> jardines particulares piscinas cualquier otra zona frecuentemente transitada, etc...
--

<ul style="list-style-type: none"> jardines particulares terrazas / áticos piscinas otras zonas poco transitadas, etc...
--

<ul style="list-style-type: none"> jardines no transitables rotondas / medianas escaparates ferias / eventos, etc...
--

ICONOGRAFÍA

--

--

--

GRADO CONFORT	alto	
---------------	------	--

GRADO RESILIENCIA	medio	
-------------------	-------	--

GRADO REALISMO	alto	
----------------	------	--

GRADO SUAVIDAD	muy alto-intenso	
----------------	------------------	--

PISCINA

CARACTERÍSTICAS DEL HILO

DTEX	6900
Configuración filamentos	8 rectos + 8 rizados

Hilo recto

Estructura	Micromonofilamento
Sección	Cóncava en C
Composición	Polietileno
Tonalidad	Verde bitono (dos colores)
Tratamiento mate	Si
UV estabilizado	Si
Respetuoso con el medio ambiente	Si, libre de plomo y cadmio

Hilo rizado

Estructura	Texturizado
Composición	Polipropileno
Tonalidad	Beige y verde

CARACTERÍSTICAS DE LA BASE

Composición soporte primario	Polipropileno con velo de fibra acrílica
Capas soporte primario	1
Refuerzo con red	No
Peso soporte primario	130 gramos / m ²
Recubrimiento soporte	Látex
Peso recubrimiento soporte	800 gramos / m ²

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Fabricación	Tufting pelo cortado + fibra rizada
Galga	3/8"
Puntadas por m ²	22050 (+/- 10%)
Puntadas por cada 10 cm	21 (+/- 1)
Altura del hilado	40 mm (+/- 5%)
Altura total	42 mm (+/- 5%)
Peso del hilado	1278 gr / m ² (+/- 10%)
Peso total	2208 gr / m ² (+/- 10%)
Estabilidad dimensional	+/- 0,60 %
Permeabilidad al agua	40 litros / minuto / m ²
Instalación	Flotante y sin relleno de arena de sílice (opcional)

FORMATOS Y MEDIDAS

Bobinas



ancho: 2 metros
longitud: 20 metros

Bobinas



ancho: 4 metros
longitud: 20 metros

