

ESPIGA ROBLE PUR

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN	Tarima flotante de roble de una lama rústica (machihembrada espiga), ultramate y microbiselada a los cuatro lados. Ligeramente texturizada, tintada y barnizada con barniz UV.		
MEDIDAS	Largo (mm)	Ancho (mm)	Grueso (mm)
	(600 espiga)	(125 espiga)	14
CAPA NOBLE	Tolerancias según normativas: UNE EN - 13489		
	Espeor		3
	Clasificación	ABCD	(ABC espiga)

ESTRUCTURA	Tricapa	Espeor capa noble	3 mm
		Alma de coníferas	8,8 mm
		Contracara	2,2 mm
Humedad	Entre 7 y 9%		
Barniz	5 capas de barniz UV; Barniz TREFFERT, UV Ultramate	Según norma EN 13329 Ultramate	
Cola	DYNEA. Fabricada en Finlandia.		
Emisión de formaldehidos	Clase E1	Según norma EN 717-1	
Instalación sobre calefacción radiante	Apta para temperatura constante <27°C		

Empaquetado y peso	Certificado CE		
M ² /Paquete	2,888 1,20 (espiga)	Peso por paquete	10 Kg (espiga)
M ² /Pallet	129,96 76,8 (espiga)	Peso por pallet	640 kg (espiga)

