

Descripción del producto: Arquiprotect K7 es un protector resistente y duroelástico, específicamente diseñado para el tratamiento de revestimientos de suelos resilientes en pabellones deportivos. Este producto es ideal para superficies como Caucho, PVC, goma o linóleo, ofreciendo una solución duradera y de alta calidad para la protección y mantenimiento de los suelos deportivos.

Beneficios principales:

1. **Protección a largo plazo:** Arquiprotect K7 proporciona una capa protectora que asegura la durabilidad del revestimiento del suelo, añadiendo un extra de protección tanto al desgaste como a los componentes químicos.
2. **Restauración del aspecto:** Este protector no solo protege, sino que también restaura el aspecto original de la superficie, manteniéndola visualmente atractiva y limpia.
3. **Fricción segura:** Asegura un nivel óptimo de fricción en la superficie, proporcionando mayor seguridad y rendimiento. Cuenta con la normativa de protección EN 14904 (Antideslizamiento en superficies deportivas).
4. **Mantenimiento simplificado:** Facilita el mantenimiento rutinario de los suelos, haciéndolo más eficiente y menos laborioso.

Cómo se usa:

1. **Preparación de la superficie:** Para asegurar una aplicación óptima de Arquiprotect K7, es necesario preparar adecuadamente la superficie y mezclar correctamente los componentes del producto. Primero, si la superficie presenta suciedad o residuos acumulados, de debe limpiar completamente el área. En caso de que la superficie no requiera pulido, un limpiador adecuado será suficiente para eliminar polvo y suciedad. Antes de la aplicación del protector, la superficie debe estar bien seca y libre de cualquier residuo que pueda interferir con la adhesión del producto.

La mezcla de Arquiprotect K7 se realiza combinando 4,5 litros de barniz con 0,5 litros del endurecedor, totalizando 5 litros. Este volumen es suficiente para cubrir aproximadamente 35 metros cuadrados con dos capas protectoras, ofreciendo un rendimiento entre 7 y 10 metros cuadrados por litro. Para asegurar una mezcla homogénea, se recomienda batir 0,9 litros de barniz con 0,1 litros de endurecedor hasta obtener una solución completamente uniforme. Este proceso es esencial para garantizar la durabilidad y eficacia del protector en la superficie tratada.

2. **Aplicación y secado:** Para la aplicación del barniz, utilice un rodillo adecuado tipo microfibra de 11mm para garantizar una capa uniforme y sin interrupciones. Comience aplicando la primera capa, asegurándose de cubrir completamente todas las áreas sin dejar zonas sin barnizar. Las zonas cercanas a rodapiés y biseles pueden ser aplicadas con una brocha. Es crucial que esta capa sea uniforme para maximizar la protección y apariencia del suelo.

Deje secar la primera capa durante un mínimo de 2-3 horas en un lugar con buena ventilación. Durante este tiempo, evite pisar o manipular la superficie para no comprometer la integridad del barniz. Una vez seca la primera capa, proceda a aplicar la segunda capa de la misma manera, asegurándose nuevamente de cubrir toda la superficie de manera uniforme. Permita que la segunda capa se seque por completo durante 24 a 48 horas antes de utilizar el pavimento. Este tiempo de secado es esencial para obtener el máximo rendimiento del barniz y asegurar que la superficie no sufra daños prematuros.

- 3. Mantenimiento:** Para mantener el aspecto y la funcionalidad del barniz, realice un mantenimiento regular. Limpieza con mopa o fregona con agua. Recomendamos utilizar el producto Arquiclean C7. Producto que ayuda a mantener la vida útil del barniz. Antibacteriano, desinfectante y sin productos químicos.

Aplicaciones específicas o sectores donde es más útil:

- **Pabellones deportivos:** Ideal para su uso en gimnasios y canchas deportivas donde se requiere una superficie resistente y segura.
- **Centros de entrenamiento:** Proporciona una solución duradera para suelos en centros de entrenamiento y acondicionamiento físico.
- **Escuelas y universidades:** Perfecto para áreas deportivas en instituciones educativas donde la durabilidad y el mantenimiento fácil son esenciales.

Características únicas o diferenciadoras:

- **Durabilidad:** Su formulación de poliuretano resistente asegura una protección duradera contra el desgaste.
- **Elasticidad:** La naturaleza duroelástica del barniz permite que se adapte a la flexibilidad de los suelos resilientes, previniendo grietas y daños.
- **Aspecto restaurado:** Mejora y mantiene el aspecto original del revestimiento del suelo, prolongando su vida útil.
- **Fricción segura:** Diseñado para proporcionar la fricción adecuada, garantizando la seguridad de los usuarios durante actividades deportivas.

Arquiprotect K7 es una solución avanzada para el tratamiento y mantenimiento de suelos en entornos deportivos, ofreciendo una combinación inigualable de protección, restauración y seguridad.