

# Arquiclean C7

## Ficha técnica



Detergente diseñado para la limpieza ocasional de suelos deportivos de interior, para eliminar las marcas negras de tacones y la pega de balonmano, así como la acumulación de grasas corporales y otros contaminantes que puedan hacer que la superficie esté resbaladiza.

- Desengrasa el suelo y restaura la fricción.
- Elimina los materiales sintéticos procedentes de las suelas del calzado y similares.
- Elimina ciertos tipos de "pega" de balonmano.

### Datos técnicos

pH:	Concentrado: 12,5 aprox. Solución lista para usar: 11.
Disolución:	1 L por cada 5 L de agua (16,7 %).
Seguridad:	Irritante (véase la ficha de datos de seguridad para obtener más información).
Caducidad:	Al menos 2 años, desde la fecha de producción, en su recipiente original sin abrir.
Almacenamiento/ transporte:	Debe almacenarse preservándolo de las heladas.
Tamaño del pack:	3 x 5 L (44 cajas por palé).

### Preparación

Elimine el polvo, la arenilla suelta, etc., con un aspirador, una mopa tijera u otro método de limpieza en seco.

### Aplicación

Aplique el producto diluido sobre una sección del suelo con una mopa o con alguna herramienta para rociar. Deje que la solución actúe entre 3 y 5 minutos para que disuelva la suciedad. Limpie la sección con una pulidora o una fregadora automática equipada con un pad rojo y retire toda la suciedad disuelta.

Cuando todo el suelo esté limpio, pase otra vez la fregadora automática solo con agua limpia en el tanque.

**Aviso:** Limpie utilizando siempre la menor cantidad de agua que sea posible. Preste especial atención a cualquier hueco o abertura grande del suelo; no deje que en las grietas o aberturas se filtren cantidades excesivas de solución limpiadora.

### Para el pegamento de balonmano

Si se utiliza con frecuencia pegamento de balonmano, deberíamos planear la limpieza profunda semanal, puesto que de otro modo el pegamento de balonmano endurecido será más difícil de eliminar. Se recomienda usar Select Profcare Handball Resin en la cancha. Este pegamento de balonmano ha demostrado ser apreciado entre los jugadores, pero es más fácil de eliminar que los tipos tradicionales de pegamento de balonmano (fuente: Equipo Dinamarca).

Es posible que sea necesario retirar mecánicamente grandes derrames o zonas de material endurecido utilizando una espátula o similar. Tenga cuidado de no dañar el suelo.

# Arquiclean C7

## Ficha técnica

La dilución estándar (1:5) suele ser lo suficientemente eficaz en el pegamento de balonmano. Para una mayor eficiencia, la concentración se puede aumentar a 1:2 (1 litro de limpiador a 2 litros de agua).

Aplique la solución en la zona afectada utilizando un equipo de fregona o pulverización. Deje que la solución actúe entre 3-5 minutos y disuelva la suciedad. Frote la sección con una máquina pulidora.

(Por ejemplo, FlexiSand) equipado con una almohadilla roja. Sin demora, retire la suciedad disuelta con un autocrubber o fregona y cubo con agua limpia, antes de pasar a la siguiente sección.

Como siempre, mantenga la cantidad de agua utilizada para limpiar al mínimo. Prestar atención a grandes huecos o ranuras en el suelo, no permita cantidades excesivas de solución de limpieza se filtren en grietas abiertas.

Después de usar Arquiclean C7 a alta concentración se recomienda que el suelo tenga un mínimo de 2-3 horas tiempo de secado antes de reanudar el uso.

