

# FIJADOR A570 MULTI TACK

ADHESIVO ACRÍLICO PARA EL ENCOLADO DE PAVIMENTOS AUTOPORTANTES (REMOVIBLES)

## VENTAJAS

- Agarre permanente de alto rendimiento
- Todo tipo de azulejos removibles
- Todo tipo de subsuelos absorbentes o no absorbentes
- Resistente a las ruedas giratorias y al tráfico
- Apto en obra nueva y rehabilitación



## DESCRIPCIÓN

**FIJADOR A570 MULTI TACK** es un adhesivo acrílico indicado para la fijación de textiles y moquetas con soportes no tejidos, como: Ultratex, Comfort, Duo soft.

## USOS RECOMENDADOS

Alfombra en losetas (betón, textil con respaldo de PVC, vinilo)  
 Moquetas con respaldo de fieltro  
 Subsuelos de hormigón  
 Sobre solera de mortero  
 Soleras de anhidrita  
 Bases de alisado  
 Madera contrachapada y madera para suelos  
 PVC viejo  
 Suelo de baldosas

Recomendado por los principales fabricantes.  
 Solo para uso interior.



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

➤ TIPO DE ADHESIVO	Emulsión acrílica sin disolventes
➤ COLOR	Blanco
➤ TIEMPO DE ESPERA*	Aprox. 45 a 60 minutos, sujeto a las condiciones ambientales,
➤ TIEMPO DE TRABAJO*	Sin límite, si está libre de polvo
➤ TRANSITABLE	aprox. 12 horas para losetas e inmediatamente para moquetas con reverso no tejidos
➤ RENDIMIENTO	40 – 100 g/m <sup>2</sup>
➤ TEMPERATURA DE APLICACIÓN	Preferiblemente entre +10 °C y +30 °C

\* Estos tiempos se determinan a +23 °C y 50% de humedad relativa en sustratos normalmente absorbentes.

## INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

La preparación debe estar de acuerdo con las normas de construcción. Los subsuelos deben estar sanos, uniformes, lisos, permanentemente secos y libres de residuos de adhesivos antiguos, polvo, grasa u otros contaminantes.

Quite la suciedad, el pulimento, el aceite y sustancias contaminantes similares.

Cuando se requiera una mayor preparación del subsuelo, seleccione imprimaciones adecuados y compuestos para alisar y nivelar .

Todas las superficies deben incorporar una impermeabilización adecuada; de lo contrario, deben imprimirse con el revestimiento de barrera de vapor de humedad HYTEC E336 XTREM.

Siempre deje que las imprimaciones y solera se sequen por completo antes de aplicar el adhesivo.

### MODO DE USO

Aplicar una capa uniforme sobre toda la zona a cubrir con rodillo de espuma o llana dentada. Se puede pulverizar sin diluir sobre suelos técnicos especiales. Evite la formación de charcos.

Para reponer las losetas es imprescindible observar un tiempo de espera adecuado: aprox. 45 a 60 minutos, dependiendo de las condiciones de temperatura y humedad; absorción del sustrato y tipo de revestimiento del pavimento. En sustratos impermeables, el tiempo de pegajosidad debe ser de al menos 4 horas.

**FIJADOR** A570 MULTI TACK proporciona una película permanente de alta adherencia, las losetas son fácilmente reemplazables, no se necesita ningún producto adicional para levantar las losetas. Presione firmemente las baldosas o la moqueta desde el centro hacia el exterior, prestando especial atención a los bordes.

### ELIMINACIÓN DE REVESTIMIENTOS DE SUELOS

Levante la cubierta a partir de una esquina y despegue lentamente. Los residuos de adhesivo se pueden eliminar fácilmente con una solución de detergente alcalino al 15 % diluida en agua caliente. Remojar los restos del adhesivo durante aprox. 30 minutos hasta que el adhesivo vuelva a emulsionar. Retire con una escobilla de goma y un paño. Se necesitan varios enjuagues para obtener un suelo original sin ninguna superficie pegajosa.

*Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso. Bostik garantiza calidad constante en sus artículos.*

## RENDIMIENTO

De 40 a 100g/m<sup>2</sup> según el tipo de recubrimiento y la espátula utilizada.

## ALMACENAJE

Hasta 12 meses en el envase original sin abrir, almacenado a +10°C y +30°.

## LIMPIEZA

Las herramientas deben limpiarse con agua tibia, preferiblemente mientras el adhesivo aún está húmedo.

CÓDIGO	FORMATO	UDS PALET	EAN
30615498	Bote 15 kg	24	3549212484798

PRECAUCIÓN: