

### DESCRIPCIÓN:

Las pletinas de transición de aluminio para suelo de PVC son perfiles metálicos que cubren y nivelan la unión entre dos superficies, protegiendo los bordes y mejorando la estética y seguridad del acabado.

**Nombre del producto:** PLETINAS ALUMINIO

**Dimensiones:** 38 mm x 12 mm x 1000 mm

**Material:** Aleación Aluminio - Magnesio - Silicio

**Pletinas planas:** se utilizan para cubrir la junta entre dos superficies de suelo que están al mismo nivel. Ofrecen un acabado limpio, protegen los bordes del desgaste y evitan la acumulación de suciedad en la unión.



**Pletinas de desnivel curvadas:** están diseñadas para unir suelos con diferencias de altura. Su forma curva facilita una transición progresiva y segura entre niveles, reduciendo el riesgo de tropiezos y mejorando la accesibilidad.



### FICHA TECNICA

**Recubrimiento:** Folios decorativos especialmente diseñado para obtener una elevada resistencia a la abrasión para su uso en complementos de suelos laminados.

- Material base : papeles celulósicos impresos con tintas al agua o con tintas UV.
- Impregnación : resinas aminoplásticas estándar.
- Flexibilidad: radio de curvatura mínimo: 0.5 mm.
- Resistencia a los productos químicos. (Según norma UNE-EN 12720) los folios acabados MS1 prensados sobre MDF presentan las siguientes resistencias químicas:

| Sustancia     | Tiempo | Resultado |
|---------------|--------|-----------|
| Vino tinto    | 10 min | 5         |
| Te            | 10 min | 5         |
| Café          | 10 min | 5         |
| Agua jabonosa | 10 min | 5         |
| Butil acetato | 2 min  | 5         |
| Acetona       | 2 min  | 5         |

5- Sin cambios visibles.  
4- Cambio visible muy ligero de brillo o color  
3- Ligero cambio, sin daños en la superficie  
2- Cambios en la superficie.  
1- Daños obvios en la superficie.  
0- Superficie gravemente dañada.