

RODAPIÉ

PVC

PAVIMENTOS ARQUISERVI



DESCRIPCIÓN:

Los rodapiés de PVC están fabricados en material termoplástico resistente a impactos y humedad. Protegen paredes y cubren juntas de dilatación. Se usan en interiores, incluyendo baños y cocinas. Admiten acabados variados, incluidos imitación madera. Su instalación es sencilla y pueden integrar canales para cables o iluminación.



Nombre del producto: RODAPIÉ PVC
Dimensiones: 2200mm x 90mm x 12mm

Uds por caja: 10
Superficie cubierta : 22 m/L

Ensayo	Método de ensayo	Unidades	Valor
Peso específico	Interno	g/cm3w	0.55 - 0.77
Dureza Shore D	ISO 868	Valor	63
Determinación de la Absorción de agua	ISO 62: Método 1	(%)	19
Rendimiento de la resistencia a la tensión	ISO R527	Mpa	1.937
Alargamiento de rotura	ISO R527	(%)	1.789
Módulo de flexión	ISO 176	Gpa	903
Comportamiento al fuego de PVC - Valor autoextinguible	-	-	"Resistente durante un periodo breve al ataque de una llama sin que se produzca propagación sustancial de la llama, no produce humo"
Ensayo fuego euroclases	UNE-EN 13501-1	-	E - EFL. No hay producción de humo, ni caída de partículas
Comportamiento al calor	UNE-EN 478:2018	-	No se observa la aparición de burbujas, hendiduras o fisuras en la probeta
Contracción térmica	UNE-EN 479:2018	(%)	0,72
Impacto (0°C)	UNE-EN 13245-1:2011	Nº de roturas	Nº de roturas 0 de 10 / Número de roturas 1 de 10
Impacto (-100°C)	UNE-EN 477:2018	Nº de roturas	Nº de roturas 1 de 10