

VINÍLICO AUTOADHESIVO

RESUMEN DEL PRODUCTO:

**2 mm**
ESPESOR TOTAL**0.10 mm**
CAPA DE USO**2,7 Kg/m²**
PESO APROX.**3 años**
GARANTÍA
RESIDENCIAL

APLICACIÓN RECOMENDADA

- Apto para: dormitorios, salones, comedores y zonas residenciales de tráfico moderado.
- Instalación: sistema autoadhesivo; no requiere adhesivo adicional.
- Superficie: acabado liso o veta de madera texturizada.



VENTAJAS PRINCIPALES

- PVC impermeable y fácil de limpiar.
- Formato ligero, práctico y de rápida colocación.
- Bajas emisiones de formaldehído y cumplimiento REACH declarado.

FORMATOS Y EMBALAJE

Formato	Dimensiones	Piezas/caja	m²/caja	Peso caja
Loseta	304,8 × 304,8 mm	11	1,02	3,40
Loseta	304,8 × 304,8 mm	27	2,51	8,50
Lama	914,4 × 152,4 mm	36	5.02	17,00
Lama	914,4 × 152,4 mm	18	2,51	8,50

Capa	Espesor aprox.
Recubrimiento UV PU	0.08 mm
Capa de uso PVC	0.10 mm
Film decorativo	0.15 mm
Núcleo PVC rígido	1.47 mm
Adhesivo acrílico	0.20 mm



Indentación residual
≤ 0,20 mm
Estabilidad dimensional
≤ 0,15 %
Curvatura tras calentamiento
≤ 2 mm
Resistencia térmica
~0,015 m²K/W
Temperatura de servicio
-10 °C a +50 °C

Área	Resultado	Referencia
Marcado CE	Declarado conforme	EN 14041-2018
Reacción al fuego	B1 (B-s1)	GB 8624-2012 · TC.25.10.004853
Equivalencia europea	Cfl-s1 estimada*	Basada en CHF > 11,0 kW/m²
Formaldehído	< 0,005 mg/m³ - ENF	ZB-WJC2025-100
Resistencia al deslizamiento	R9	DIN 51130, según textura
REACH	Sin SVHC > 0,1 %	Ftalatos no utilizados; metales bajo detección



GARANTÍA RESIDENCIAL

3 años

Para clases 21-22, con instalación conforme a las instrucciones. Sin cobertura para uso comercial, baños o áreas húmedas continuas.



LIMITACIONES CLAVE

- No comercial
- No exterior
- No duchas / wet rooms
- Evitar disolventes y agua estancada