

El aspecto de madera natural para su suelo

Suelos laminados, fáciles de mantener y tan bonitos como la madera

- Nuestros valores
- Vista general de las series
- Clases de uso
- Protección contra la humedad
- Acabado de superficie

TRITTY 100



Sonderedition NKL 31



20 TRITTY 200 Aqua



TRITTY 90



- HARO Room Visualizer
- Sistema de instalación Top Connect
- Silencioso como ninguno
- Accesorios HARO
- Certificación

La madera es nuestra pasión desde 1866




Llevamos más de 150 años trabajando con la madera. Como fabricantes de revestimientos de suelo líderes en Alemania, producimos suelos de una belleza natural con pasión y esmero. Gracias a nuestra especialización en madera conseguimos que nuestros suelos laminados combinen lo mejor de dos mundos: decorativos naturales, que apenas pueden distinguirse de la madera auténtica, y una estructura técnica que confiere a los suelos una gran resistencia y los hace especialmente fáciles de mantener. También en la quinta generación, como empresa familiar que somos, asumimos nuestra responsabilidad empresarial y estamos comprometidos con la sociedad, el medio ambiente y las personas, con respeto y aprecio.






Apreciado en todo el mundo Fabricado en Alemania



Para que pueda disfrutar durante mucho tiempo de su suelo HARO, procesamos y ennoblecemos únicamente materiales de gran calidad. Nuestros suelos han demostrado millones de veces su valía y se instalan en todo el mundo. Pero no se fabrican en cualquier lugar, sino aquí mismo, en Rosenheim. Esto hace que cada suelo de calidad HARO sea una inversión con un valor añadido que se amortiza a largo plazo.

Calidad que satisface las mayores exigencias



¿Sabe qué tienen de especial los suelos laminados de HARO?


Que detrás del aspecto natural de los decorativos con aspecto de roble, arce y otras maderas de calidad, hay también valores internos convincentes. La madera como componente principal hace de nuestro suelo laminado un revestimiento sostenible y saludable para todas las estancias de la vivienda. Su elaborada estructura garantiza durabilidad y resistencia.

Su base insonorizante asegura un efecto amortiguador, al tiempo que reduce el ruido ambiental. Una calidad que notarán sus pies y sus oídos.





Tenemos la mejor maestra: la naturaleza




Si ve y toca un suelo de HARO, notará enseguida su belleza natural.

Naturalmente, esto se aplica también a nuestros suelos laminados. Porque nos inspiramos constantemente en la naturaleza: en la luz cambiante y los colores, en las formas y las estructuras.

La belleza natural resulta adecuada para cualquier espacio y para siempre. Sin ninguna duda.

Sostenibilidad es para nosotros más que una palabra



La madera es la materia prima más importante para HARO. Forma parte de nuestros suelos y nuestra experiencia en el tratamiento de la madera, adquirida durante décadas, también garantiza que nuestros suelos laminados tengan superficies extraordinariamente naturales. Los suelos laminados contienen aproximadamente un 90 % de madera y que la madera vuelva a crecer depende de una naturaleza intacta. Asumimos nuestra responsabilidad ecológica, pensamos a largo plazo y abordamos las cosas con prudencia. Esto incluye, naturalmente, la cuidadosa utilización de todos los recursos. Y también el carácter reciclable de nuestros productos.



Perfectos para toda la vivienda

Los suelos laminados HARO son ideales para todas las habitaciones. Ya sea la estética de la superficie, el grosor, la capacidad de carga o su ubicación: satisfacemos todas las necesidades con cuatro series diferentes.

TRITTY 200 Aqua

Gracias a su elevada clase de uso y a su especial resistencia a la abrasión este suelo es ideal para las zonas sometidas a un uso intenso, como pasillos, cocinas e incluso para aplicaciones comerciales. La protección extra contra la humedad hace que el TRITTY 200 Aqua sea adecuado también para el cuarto de baño.

TRITTY 100

Para viviendas con un uso intenso y áreas comerciales con un uso medio

TRITTY 90

Para viviendas con un uso intenso y áreas comerciales con un uso medio

Sonderedition NKL 31

Para viviendas con un uso intenso y áreas comerciales con un uso reducido

Clase de uso 23/33

Clase de uso 23/32

Clase de uso 23/32

Clase de uso 23/31

Formatos:



Gran Via 4V Formato: 243 x 2200 mm Grosor: 8 mm

Chevron
Formato: 320 x 1330 mm
Grosor: 8 mm

1-lama 4V Formato: 193 x 1282 mm Grosor: 8 mm

Baldosa grande Formato: 601 x 1184 mm Grosor: 8 mm



Gran Via 4V Formato: 243 x 2200 mm Grosor: 8 mm

1-lama 4V Formato: 193 x 1282 mm Grosor: 8 mm



1-lama 4V Formato: 193 x 1282 mm Grosor: 7 mm



1-lama, 2-lamas, 3-lamas Formato: 193 x 1282 mm Grosor: 7 mm



1

3-lamas: dinámico

- Tres lamas juntas con aspecto vivaz
- Decorativos clásicos
- Confiere una clara estructura a superficies grandes
- Dimensiones: 193 x 1282 mm

2

2-lamas: llamativo

- Dos lamas alineadas por cada elemento de lama
- Confiere a los espacios un carácter llamativo
- Dimensiones: 193 x 1282 mm

5

Chevron

- El tipo de instalación clásico de parquet ahora también para suelo laminado
- Tan rápido y fácil de instalar como cualquier otro suelo laminado HARO
- Dimensiones: 320 x 1330 mm

3

1-lama: clásico

- Prácticamente indistinguible del parquet auténtico
- Estética de lama clásica y moderna a la vez
- Dimensiones: 193 x 1282 mm

4

Gran Via 4V: gigante

- Hace que los espacios parezcan mucho más amplios
- Carácter de lama de gran autenticidad gracias al bisel en los cuatro lados y a su formato
- Dimensiones: 243 x 2200 mm

6


Baldosa grande

- Gracias a sus generosas dimensiones, la baldosa confiere a las estancias un carácter especial
- Dimensiones: 601 x 1184 mm



Suelo laminado, el suelo siempre en guardia

Independientemente de cuáles sean sus necesidades, le ofrecemos el suelo laminado que estaba buscando, con una calidad que satisfará siempre las más altas exigencias. Eche un vistazo aquí para encontrar la serie que más se ajusta a sus necesidades.



A prueba de agua

Los suelos laminados HARO son adecuados para cualquier espacio, aunque haya humedad. Gracias al sistema aquaTec, tendrá la garantía de que se mantendrán siempre en forma. La nueva Serie TRITTY 200 Aqua ofrece seguridad adicional, ya que resiste incluso el agua estancada durante hasta 24 horas.



aquaTec: doble protección contra la humedad

Gracias a su estructura equilibrada multicapa, los suelos laminados HARO conservan siempre la estabilidad. Y están siempre en buena forma. De ello se encarga el sistema especial aquaTec, que combina la placa base HDF aquaResist, altamente resistente al hinchamiento, con una capa de protección de la superficie especialmente impregnada (capa superior y decorativo).



TRITTY 200 Aqua: aún más protección contra la humedad

Con la placa base aquaReject, altamente resistente al hinchamiento, el TRITTY 200 Aqua cuenta con una protección óptima contra la humedad y está homologado también para la instalación en espacios húmedos (WO-I según DIN 18534), como p. ej. cuartos de baño o cocinas. Gracias al excelente tratamiento contra el hinchamiento y a la impregnación especial, TRITTY 200 Aqua resiste el agua estancada durante hasta 24 horas. Prueba de humedad de conformidad con el procedimiento de prueba ISO/DIS 4760:2021.

Superficies con carácter

El acabado de la superficie protege y embellece al mismo tiempo el suelo laminado. Para perfeccionar el aspecto individual de la lama, los diseñadores de HARO seleccionan primero el decorativo y después deciden qué tipo de acabado es el más adecuado para el aspecto de la lama.



Cepillado mate

Como la veta de madera auténtica. El aspecto mate resalta el efecto natural.



Authentic

La estructura y el decorativo apenas pueden distinguirse de la madera auténtica.
Dependiendo del carácter, el grado de brillo realza la naturalidad del decorativo.



Authentic soft

La estructura y el decorativo apenas pueden distinguirse de la madera auténtica. La superficie es suave, de tacto aterciopelado.



Suave mate

De suave tacto aterciopelado y naturalmente mate con un ligero efecto brillante en el cepillado.



Authentic mate

La estructura y el decorativo apenas pueden distinguirse de la madera auténtica. La superficie tiene un carácter de aceite natural y en 1-lama, además, un ligero efecto de brillo en los poros.



Bisel frontal y longitudinal

Para conseguir un efecto aún más estético, los bordes no solo están biselados en los lados longitudinales, sino también en sentido transversal.

TRITTY 200 Aqua

El suelo laminado resistente con protección extra contra la humedad



- · Adecuado para espacios húmedos
- Protección doble contra la humedad con el sistema aquaTec
- Especialmente resistente al desgaste y a la abrasión gracias a la clase de uso 33 y la máxima clase de abrasión AC 6 con un grosor de 8 mm
- Instalación superrápida y sencilla mediante Top Connect
- A la venta con Silent Pro (base insonorizante de confort) o Silent CT (el suelo laminado más silencioso del mundo)
- Apto para calefacción o refrigeración por suelo radiante

Formatos



Gran Via 4V Chevron 1-lama 4V Baldosa grande






Suelo laminado HARO TRITTY 200 Aqua 1-lama 4V Roble Flavia gris authentic (imitación de madera)



Suelo laminado HARO TRITTY 200 Aqua 1-lama 4V Olmo Vario authentic soft (imitación de madera)





Suelo laminado HARO TRITTY 200 Aqua 1-lama 4V Roble Metallic natur authentic (imitación de madera)





Suelo laminado HARO TRITTY 200 Aqua Gran Via 4V Acacia Vario authentic soft (imitación de madera)










Pruebe ahora el HARO Room Visualizer.

Suelo laminado HARO TRITTY 200 Aqua Gran Via 4V Roble Portland puro authentic (imitación de madera)

TRITTY 200 Aqua. Tecología y colección



1

La capa superior (también llamada overlay) tiene una impregnación especial, por lo que es casi tan dura como el diamante y su robustez, dureza y resistencia al rayado son prácticamente insuperables.

2

La capa decorativa, un papel especial resistente a la luz, impreso mediante un laborioso proceso e impregnado con resina de melamina, garantiza la máxima naturalidad y colores brillantes.

El laminado decorativo y los papeles kraft tienen una impregnación especial.

3

Gracias al excelente tratamiento contra el hinchamiento, la capa base AquaReject, estable en la forma, está homologada también para el uso en espacios húmedos según WO-I (DIN 18534), p. ej. cuartos de baño o cocinas de viviendas.

4

El laminado de contracción repelente de la humedad en el lado inferior de la lama del suelo laminado compensa las tensiones con respecto a la capa superior, impide que la lama se deforme y ofrece una protección adicional contra la humedad.

5

Opcionalmente con base insonorizante de confort Silent Pro contracolada de fábrica o con tecnología Silent CT (apta para calefacción por suelo radiante)

Clase de uso:	23/33
Clase de abrasión:	AC6
Clase de impacto:	IC ₃
Resistencia al rayado:	Clase 1
Garantía:	25 años de garantía en viviendas, 10 años en áreas comerciales
Dimensiones***:	1-lama 4V: 8 x 193 x 1282 mm, con base insonorizante de confort Silent Pro o Silent CT: 2 mm más de altura
	Gran Via 4V: 8 x 243 x 2200 mm, con base insonorizante de confort Silent Pro o Silent CT: 2 mm más de altura
Reducción del ruido ambiental con Silent CT:	бо %**
Reducción del ruido de pisadas con Silent CT:	14 dB
Reducción del ruido ambiental con base insonorizante de confort Silent Pro:	aprox. 30 %**
Reducción del ruido de pisadas con base insonorizante de confort Silent Pro:	18 dB

^{*} Imitación de madera

^{**} Medición EPLF martillo de impulso/Walking Lady (en relación al suelo de referencia)

^{***} Grosor x ancho x largo

Gran Via 4V/1-lama 4V

Baldosa grande Ref. 545184

blanco natural intermedio tabaco natural claro natural oscuro a soft a soft Roble Eleganza blanco crema* Roble Emilia gris terciopelo* Roble Eleganza puro* Olmo Vario* Roble Eleganza ahumado* 1-lama 4V Ref. 541559 1-lama 4V Ref. 540244 1-lama 4V Ref. 541558 1-lama 4V Ref. 544784 1-lama 4V Ref. 542056 Gran Via 4V Ref. 541584 Gran Via 4V Ref. 540271 Gran Via 4V Ref. 541583 Gran Via 4V Ref. 544814 Gran Via 4V Ref. 542059 æ a m **Roble Sicilia blanco*** Roble Emilia puro* Roble Veneto mocca* Roble Eleganza natur* Roble Flavia ahumado* 1-lama 4V Ref. 537368 1-lama 4V Ref. 537373 1-lama 4V Ref. 540243 1-lama 4V Ref. 541557 1-lama 4V Ref. 544763 Gran Via 4V Gran Via 4V Ref. 537374 Gran Via 4V Ref. 537379 Gran Via 4V Ref. 540270 Gran Via 4V Ref. 541582 Ref. 544793 a soft a soft Roble Contura gris piedra* Roble Eleganza gris antiguo* **Roble Portland puro*** Roble Emilia miel* Nogal Vario* 1-lama 4V Ref. 539146 1-lama 4V Ref. 541555 1-lama 4V Ref. 540239 1-lama 4V Ref. 540242 1-lama 4V Ref. 544778 Gran Via 4V Ref. 540266 Gran Via 4V Ref. 541580 Gran Via 4V Ref. 539148 Gran Via 4V Ref. 540269 Gran Via 4V Ref. 544808 a soft Arce plata Vario* Roble Flavia gris* Roble Veneto crema* **Roble Portland natur*** Acacia Vario* 1-lama 4V Ref. 544781 1-lama 4V Ref. 544760 1-lama 4V Ref. 541560 1-lama 4V Ref. 540245 1-lama 4V Ref. 544787 Gran Via 4V Ref. 544811 Gran Via 4V Ref. 541585 Gran Via 4V Ref. 540272 Gran Via 4V Ref. 544790 Gran Via 4V Ref. 544817 Acacia Vario* Roble blanco* Roble Metallic negro* Roble Flavia puro* Roble Flavia natur* Chevron 4VM Ref. 545178 1-lama 4V Ref. 544772 1-lama 4V Ref. 544769 1-lama 4V Ref. 544766 Chevron 4VM Ref. 545181 Gran Via 4V Ref. 544802 Gran Via 4V Ref. 544799 Gran Via 4V Ref. 544796 Roble Sicilia puro* Roble Sicilia natur* Roble gris* Chevron 4VM Ref. 545182 1-lama 4V Ref. 537370 1-lama 4V Ref. 537371 Gran Via 4V Ref. 537376 Gran Via 4V Ref. 537377 stone Hormigón claro* Roble puro* **Roble Metallic natur*** Baldosa grande Ref. 545183 Chevron 4VM Ref. 545179 1-lama 4V Ref. 544775 Gran Via 4V Ref. 544805 stone Hormigón oscuro* Roble natur*

Chevron 4VM Ref. 545180

TRITTY 100

El laminado resistente con una gama enorme

- Especialmente resistente gracias a los 8 mm de grosor y la clase de uso 32
- A la venta con Silent Pro (base insonorizante de confort) o Silent CT (el suelo laminado más silencioso del mundo)
- Apto para calefacción o refrigeración por suelo radiante
- Protección doble contra la humedad con el sistema aquaTec

Formatos







Suelo laminado HARO TRITTY100 1-lama 4V Roble Eleganza blanco crema authentic (imitación de madera)





Suelo laminado HARO TRITTY 100 1-lama 4V Roble Contura ahumado authentic (imitación de madera)





Suelo laminado HARO TRITTY 100 1-lama 4V Acacia Vario authentic soft (imitación de madera)

Suelo laminado HARO TRITTY100 1-lama 4V Nogal Vario authentic soft (imitación de madera)





TRITTY 100
1-lama 4V
Arce plata Vario authentic soft (imitación de madera)










Suelo laminado TRITTY 100 1-lama 4V Roble Eleganza authentic mate (imitación de madera)

TRITTY 100 Tecnología y colección



1

La capa superior (también llamada overlay) tiene una impregnación especial, por lo que es casi tan dura como el diamante y su robustez, dureza y resistencia al rayado son prácticamente insuperables.

2

La capa decorativa, un papel especial resistente a la luz, impreso mediante un laborioso proceso e impregnado con resina de melamina, garantiza la máxima naturalidad y colores brillantes.

El laminado decorativo y los papeles kraft tienen una impregnación especial.

3


La placa base especial HDF-E1 aquaResist tratada contra el hinchamiento proporciona la máxima estabilidad y protege contra la humedad.

4


El laminado de contracción repelente de la humedad en el lado inferior de la lama del suelo laminado compensa las tensiones con respecto a la capa superior, impide que la lama se deforme y ofrece una protección adicional contra la humedad.

5


Opcionalmente con base insonorizante de confort Silent Pro contracolada de fábrica o con tecnología Silent CT (apta para calefacción por suelo radiante)



Gran Via 4V



1-lama 4V







Pruebe ahora el HARO Room Visualizer.

Clase de uso:	23/32		
Clase de abrasión:	AC4		
Clase de impacto:	IC2		
Resistencia al rayado:	Clase 1		
Garantía:	25 años de garantía en viviendas, 5 años en áreas comerciales		
Dimensiones***:	1-lama 4V: 8 x 193 x 1282 mm		
	Gran Via 4V: 8 x 243 x 2200 mm con base insonorizante de confort Silent Pro: 2 mm más de altura		
Reducción del ruido ambiental con Silent CT:	aprox. 60 %**		
Reducción del ruido de pisadas con Silent CT:	14 dB		
Reducción del ruido ambiental con base insonorizante de confort Silent Pro:	aprox. 30 %**		
Reducción del ruido de pisadas con base insonorizante de confort Silent Pro:	18 dB		

^{*} Imitación de madera ** Medición EPLF martillo de impulso/Walking Lady (en relación al suelo de referencia) *** Grosor x ancho x largo

TRITTY 90

Suelo de diseño moderno, bonito y resistente

- Con solo 7 mm de grosor, es ideal para reformas
- Alta resistencia gracias a la clase de uso 32
 A la venta con Silent Pro (base insonorizante de confort) o Silent CT (el suelo laminado más silencioso del mundo)
- Apto para calefacción o refrigeración por suelo radiante
- Protección doble contra la humedad con el sistema aquaTec

Formatos











Suelo laminado HARO TRITTY 90 1-lama 4V Nogal Cesano suave mate (imitación de madera)



Suelo laminado HARO

Suelo laminado HARO TRITTY 90 1-lama 4V Roble Bari ámbar authentic (imitación de madera)





Pruebe ahora el HARO Room Visualizer.

Suelo laminado HARO TRITTY 90 1-lama 4V Pino Florenz suave mate (imitación de madera)

TRITTY 90 Tecnología y colección



1

La capa superior (también llamada overlay) tiene una impregnación especial, por lo que es casi tan dura como el diamante y su robustez, dureza y resistencia al rayado son prácticamente insuperables.

2

La capa decorativa, un papel especial resistente a la luz, impreso mediante un laborioso proceso e impregnado con resina de melamina, garantiza la máxima naturalidad y colores brillantes.

El laminado decorativo y los papeles kraft tienen una impregnación especial.

3


La placa base especial HDF-E1 aquaResist tratada contra el hinchamiento proporciona la máxima estabilidad y protege contra la humedad.

4


El laminado de contracción repelente de la humedad en el lado inferior de la lama del suelo laminado compensa las tensiones con respecto a la capa superior, impide que la lama se deforme y ofrece una protección adicional contra la humedad.

5


Opcionalmente con base insonorizante de confort Silent Pro contracolada de fábrica o con tecnología Silent CT (apta para calefacción por suelo radiante)



1-lama 4V



1-lama 4V



Clase de uso:	23/32		
Clase de abrasión:	AC4		
Clase de impacto:	IC2		
Resistencia al rayado:	Clase 1		
Garantía:	20 años de garantía en viviendas, 5 años en áreas comerciales		
Dimensiones***:	7 x 193 x 1282 mm con base insonorizante de confort Silent Pro: 2 mm más de altura		
Reducción del ruido ambiental con Silent CT:	aprox. 60 %**		
Reducción del ruido de pisadas con Silent CT:	18 dB		
Reducción del ruido ambiental con base insonorizante de confort Silent Pro:	aprox. 30 %**		
Reducción del ruido de pisadas con base insonorizante de confort Silent Pro:	14 dB		


^{*} Imitación de madera ** Medición EPLF martillo de impulso/Walking Lady (en relación al suelo de referencia) *** Grosor x ancho x largo

Sonderedition NKL 31

El suelo básico perfecto

- Con solo 7 milímetros de grosor, es ideal para reformas
- Apto para calefacción o refrigeración por suelo radiante
- Para todas las viviendas

Formatos







Suelo laminado HARO Sonderedition NKL 31 2-lamas Roble grafito cepillado mate (imitación de madera)





Suelo laminado HARO Sonderedition NKL 31 1-lama Roble Siena puro cepillado mate (imitación de madera)





Suelo laminado HARO Sonderedition NKL 31 1-lama Roble Lombardia cepillado mate (imitación de madera)





Pruebe ahora el HARO Room Visualizer.

Sonderedition NKL 31 Tecnología y colección



1

La capa superior (también llamada overlay) tiene una impregnación especial, por lo que es casi tan dura como el diamante y su robustez, dureza y resistencia al rayado son prácticamente insuperables.

2

La capa decorativa, un papel especial resistente a la luz, impreso mediante un laborioso proceso e impregnado con resina de melamina, garantiza la máxima naturalidad y colores brillantes.

El laminado decorativo y los papeles kraft tienen una impregnación especial.

3


La placa base especial HDF-E1 aquaResist tratada contra el hinchamiento proporciona la máxima estabilidad y protege contra la humedad.

4

El laminado de contracción repelente de la humedad en el lado inferior de la lama del suelo laminado compensa las tensiones con respecto a la capa superior, impide que la lama se deforme y ofrece una protección adicional contra la humedad.

5

Opcional con base insonorizante de confort Silent Pro contracolada de fábrica (apta para calefacción por suelo radiante).








Un buen consejo es digital. Aquí accederá al asesoramiento de productos en línea.

1-lama, 3-lamas, 2-lamas




Clase de uso:	23/31
Clase de abrasión:	AC ₃
Clase de impacto:	IC1
Resistencia al rayado:	Clase 1
Garantía:	15 años para viviendas
Dimensiones***:	7 x 193 x 1282 mm con base insonorizante de confort Silent Pro: 2 mm más de altura
Reducción del ruido ambiental con Silent CT:	_
Reducción del ruido de pisadas con Silent CT:	_
Reducción del ruido ambiental con base insonorizante de confort Silent Pro:	aprox. 30 %**
Reducción del ruido de pisadas con base insonorizante de confort Silent Pro:	18 dB

^{*} Imitación de madera

^{**} Medición EPLF martillo de impulso/Walking Lady (en relación al suelo de referencia)
*** Grosor x ancho x largo

Instale ahora virtualmente su suelo favorito en su casa.


Un suelo nuevo cambiará la estancia donde lo instale. Vea ahora mismo cómo quedará su casa con su suelo favorito. Basta con que arrastre el suelo que desee en el Room Visualizer en nuestro sitio web. Primero disfrute de la buena sensación de no tener ninguna duda al elegir el suelo y después de la ilusión por tenerlo ya instalado.









Pruebe ahora el HARO Room Visualizer.




Top Connect: la forma de instalación más sencilla

El innovador sistema de instalación Top Connect le permite instalar nuestros suelos laminados con facilidad y rapidez, y desmontarlos con la misma facilidad en caso de que se traslade de domicilio. Todo sin necesidad de herramientas. Basta con encuadrar la lama, deslizarla hasta la lama anterior y presionar hacia abajo. Listo. El suelo se instala con gran rapidez y precisión y una vez instalado mantiene su forma, incluso sobre sistemas de calefacción y refrigeración por suelo radiante. Además, tenemos los accesorios adecuados para los suelos laminados HARO. En la página 56 encontrará más información sobre bases insonorizantes, zócalos y perfiles.







Encontrará

Encuadrar

Presionar

Listo







Silencioso como ninguno

Con HARO TRITTY Silent CT hemos inventado el suelo laminado más silencioso del mundo, con lo que hemos reducido el ruido ambiental en un 60 % en comparación con los suelos laminados convencionales. ¡Supone una gran comodidad en el hogar! Por tanto, HARO TRITTY Silent CT es la elección perfecta para estancias en las que se pasa mucho tiempo o se juega. Por ejemplo, el salón o las habitaciones de los niños. La tecnología Silent CT está disponible para todas las series TRITTY, menos para la Sonderedition NKL 31.

Fácil limpieza y mantenimiento

Los suelos laminados HARO son muy fáciles de mantener y conservan su belleza atemporal durante mucho tiempo. Es suficiente con una limpieza en seco con una aspiradora o con una escoba. Basta con barrerlos o aspirarlos y, si es necesario, limpiarlos en húmedo con clean & green active, el producto de impieza ecológico especial para suelos laminados HARO.







Siempre a juego.

Desde zócalos hasta bases insonorizantes: HARO le ofrece una amplia gama de accesorios a juego con su suelo. Fabricados con la misma calidad, tanto desde el punto de vista óptico como técnico, le aportarán una sensación de seguridad a la hora de redecorar su hogar.



Accesorios HARO. Siempre a juego. Garantizado

Cuando se elige HARO, se obtiene algo más que un suelo. Porque en HARO hay accesorios y productos de limpieza y mantenimiento perfectamente adaptados a los suelos. Y no solo para hoy y mañana, sino durante toda la vida útil del suelo. Porque, como quinta generación de nuestra empresa familiar, sabemos lo que significan la continuidad y la fiabilidad, tanto en la calidad de nuestros productos como en la relación con nuestros distribuidores y socios instaladores, a los que tanto valoramos.



Zócalos

¿De colores que combinan o mejor con efecto de contraste? Los zócalos permiten transiciones entre la superficie del suelo y la parde adaptadas técnica y visutalmente a su suelo. Naturalmente también en versión resistente al agua.



Bases insonorizantes

Con o sin calefacción por suelo radiante. Las diferentes bases insonorizantes garantizan la base adecuada para cada estancia y cada suelo.




Perfil de transición

Los perfiles de transición a juego permiten combinar armónicamente variantes de suelo o revestimientos de suelo completamente distintos. Gracias a su diseño, los perfiles de transición también pueden compensar diferentes niveles de altura.



Escalones

Versátiles, fáciles de instalar y de una belleza natural. Para crear un ambiente armonioso en el que suelo y escalera están conjuntados.



Los suelos laminados HARO convencen. Garantizado.

Nuestros empleados trabajan cada día con una gran cantidad de conocimientos técnicos, experiencia y pasión. Por eso estamos seguros de que todos los productos de HARO convencen por su excelente calidad. Lo destacamos con periodos de garantía que, con 20 y 25 años respectivamente, llegan a duplicar los de otros fabricantes.

Numerosos certificados de instituciones que gozan de reconocimiento internacional demuestran que la calidad es una prioridad en HARO. Además, como miembro de importantes organizaciones y asociaciones sectoriales, estamos comprometidos con la calidad, la transparencia y la sostenibilidad más allá de nuestra empresa.

Made in Germany



Nuestros suelos de calidad hacen gala de la máxima precisión alemana.

Certificados



La ecoetiqueta Ángel Azul certifica que nuestros productos son respetuosos con el medio ambiente:

blauer-engel.de/uz176, blauer-engel.de/uz120

Certificados ISO



La gestión energética de HARO está certificada según ISO 50001: 2013.



DIN EN ISO 14001: 2004 certifica una gestión medioambiental activa. Desde 1998 contamos con el premio bávaro a la calidad y desde 2002 con el sello PEFC.



Desde 1995 contamos con el certificado según la norma DIN EN ISO 9001: 2008, lo que garantiza la calidad constante de nuestros productos.

Certificado CE



El sello CE confirma el cumplimiento de todas las normativas europeas de seguridad y salud.

HARO

Por eso, HARO

Cuatro buenas razones por las que cada suelo HARO es único:



En colaboración con la naturaleza

HARO procesa y embellece únicamente materiales naturales de gran calidad.



Probados y certificados

los suelos HARO son saludables, y lo han demostrado millones de veces.



Fabricados en Alemania

Los suelos HARO se fabrican exclusivamente en Alemania y se instalan en todo el mundo.



Más de 150 años de experiencia

HARO es sinónimo de habilidad artesanal, calidad y responsabilidad desde hace cinco generaciones.





Encuentre aquí su distribuidor HARO más cercano.