




DESCRIPCIÓN/DESCRIÇÃO			
Espesor total/Espessura total	EN 428	mm	2.00
Espesor capa de uso/Espessura camada de desgaste	EN 429	Mm	0.75
Peso/Peso	EN 430	g/m ²	2700
Ancho de rollos Largura dos rolos	EN 426	cm	200
Largo de rollos Comprimento dos rolos	EN 426	ml	20
CLASIFICACIONES /CLASSIFICAÇÕES			
Normas/Normas	-	-	EN 649
Europea/Europeia	EN 685	clase	34 - 43
Fuego/Fogo	EN 13 501-1	clase	B _f -s1
Comportamiento electrostático/Comportamento electrostático	EN 1815	kV	< 2
Deslizamiento húmedo / Escorregamento húmido (1)	DIN 51 130	clase	R10
CUALIDADES TÉCNICAS / PERFORMANCES			
Abrasión/Abrasão	EN 660-2	mm ³	≤ 2.0
Grupo de abrasión/Grupo de abrasão	EN 649	-	T
Contenido en ligante	ISO 10582	type	I
Estabilidad dimensional/Estabilidade dimensional	EN 434	%	≤ 0.40
Punzonamiento/Punçoamento exigencia/exigência	EN 433	mm	≤ 0.10
Punzonamiento/Punçoamento Valor / valor	-	mm	~ 0.03
Determinación del efecto de una silla con ruedas (tipo W) /Resistência a cadeiras de rodas (tip oW)	EN 425	-	OK
Acústica/Acústica	EN ISO 717-2	dB	6
Resistencia térmica/Resistência térmica	EN 12 524	W/(m.K)	0.25
Resistencia a la luz/Estabilidade das cores	EN 20 105 - B02	grado/grau	≥ 6
Tratamiento de superficie/Tratamento de superficie	-	-	Protecsol®
Resistencia a los productos químicos/ Resistência aos produtos químicos (2)	EN 423	-	OK
Actividad antibacteriana / Atividade antibacteriana (E. coli - S. aureus - MRSA) (3)	ISO 22196	-	> 99% inhibe el crecimiento / inibe o desenvolvimento
MEDIO AMBIENTE / AMBIENTE - CALIDAD INTERIOR DEL AIRE /QUALIDADE DO AR INTERIOR			
TVOC (28 días)	ISO 16000-6	µg/ m ³	< 10
Certificado / Certificação	-	-	Floorscore™
MARCA DE CONFORMIDAD CE / MARCA DE CONFORMIDADE CE			
	EN 14041	-	
		-	

(1) Para pavimentos antideslizantes, consulte la gama Tarasafe.

(2) Sobre la resistencia a productos químicos, por favor descargue el folleto correspondiente en nuestra página web

(3) La implementación de un efectivo régimen de limpieza es la defensa más importante contra la infección / A implementação de um método de limpeza eficaz é a melhor defesa contra a infeção