

CONTRACT PLUS ficha técnica

CLASIFICACIÓN & CERTIFICACIÓN	NORMAS	Contract Plus
Tipo de pavimento	ISO 10581	Pavimento vinílico homogéneo monocapa
Clasificación capa de uso	ISO 10581	Tipo II
Certificación CE	EN 14041	Si
Clasificación al uso	ISO 10874	Comercial: 34 Industrial: 43

CARACTERÍSTICAS GENERALES	NORMAS	Contract Plus
Tratamiento de superficie		PUR
Espesor total	ISO 24346	2.0 mm
Peso total/m ²	ISO 23997	3150 g
Dimensiones	ISO 24341	Aprox. 23 metros lineales x 200 cm Art. no. 21455 ___ 3 últimos dígitos número del color
	Rollos	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	NORMAS	Contract Plus
Estabilidad dimensional	ISO 23999	≤ 0.40 %
Reacción al fuego	EN 13501-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2	Clase B _{fl} s1 ≥ 8 kW/m ² Pase
Punsonamiento estático	ISO 24343-1	Valor requerido: ≤ 0.10 mm Mejor valor medido: 0.04 mm
Test sillas con ruedas	ISO 4918	Idóneo
Comportamiento electrostático	EN 1815	< 2 kV
Total emisiones COV	ISO 16000-6	≤ 10 µg/m ³ (después de 28 días)
Calefacción por suelo radiante		Idóneo – max. 27°C
Resistencia térmica	EN 12667	Aprox. 0.01 m ² K/W
Solidez de colores	EN ISO 105-B02	≥ nivel 6
Resistencia a químicos	ISO 26987	Buena resistencia
Resistencia a bacterias	ISO 846: Parte C	No favorece su crecimiento
Resistencia al deslizamiento	DIN 51130 EN 13893	R9 ≥ 0.3
Resistencia juntas	EN 684	Valor requerido: ≥ 240 N/50mm Valor individual: ≥ 180 N/50mm
Colores		24

Estas informaciones dadas a título indicativo son susceptibles de ser modificadas.

CUSTOMS TARIFF : 482050000000F

Lea con detenimiento las instrucciones de instalación limpieza y mantenimiento de Tarkett. Por favor contacte con su representante de Tarkett para más información



Información logística



Tratamiento de superficie



Información general



According to European Classification ISO 10874



Contract Plus	NCS No.	Cordón soldadura	Contract Plus	NCS No.	Cordón soldadura	Contract Plus	NCS No.	Cordón soldadura
001	S 2005-Y30R	1291 810	009	S 1502-B	1287 522	017	S 2010-Y30R	1291 681
002	S 3502-Y	1292 771	010	S 4502-B	1287 809	018	S 1005-Y20R	1287 807
003	S 5502-Y	1287 533	011	S 2005-Y50R	1292 370	019	S 2050-Y40R	1289 256
004	S 8000-N	1287 529	012	S 3005-Y50R	1287 805	020	S 2030-Y20R	1287 801
005	S 5500-N	1287 444	013	S 5005-Y50R	1287 799	021	S 3010-G10Y	1287 802
006	S 3500-N	1292 771	014	S 3010-Y40R	1287 800	022	S 2010-G60Y	1287 808
007	S 2000-N	1287 446	015	S 5010-Y50R	1287 806	023	S 3030-R90B	1287 804
008	S 1502-Y50R	1287 770	016	S 2020-Y30R	1292 372	024	S 2020-R90B	1287 803