


















# TARIMAS VINÍLICAS EN CLICK

## KILIAN DELHI 4

### FICHA TECNICA

	CARACTERISTICAS	NORMATIVAS	RESULTADO
	Dimensiones/Lama	EN ISO 24342	1219 x 184 mm
	Espesor total	EN ISO 24346	5,5 mm (4 + 1,5)
	Peso	EN ISO 23997	7,9 Kg/m <sup>2</sup>
	Clasificación Doméstico	EN 685	Clase 23
	Clasificación Comercial	EN 685	Clase 31
	Espesor de la capa de uso	EN ISO 24340	0,3 mm
	Presentación por caja	m <sup>2</sup> /caja Lamas/caja Peso/caja	1,79 m <sup>2</sup> 8 Lamas 14,2 Kg
	Resistencia al deslizamiento	EN 13893	Ds ≥ 0,35
	Resistencia al deslizamiento plano inclinado	DIN 51130	> R9
	Resistencia a la abrasión	EN 660	Grupo T (Fv ≤ 2)
	Resistencia al arañado, prueba de la silla	EN 425-2002	Ok, Sin daño visible
	Resistencia al fuego	EN 13501-1	Bfl -S1
	Resistencia a los productos químicos	EN 423	Ok (Clase 0)
	Resistencia a UV	ISO 105-B02	≥ 6
	Emisión de Formaldehido	EN 120	Clase E1
	Carga electrostática	EN 1815	Antiestático
	Estabilidad dimensional	En 434	< 0,1%
	Calefacción por suelo radiante	EN 12524	Adecuado sistema por agua: máx. 27°C